Śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M27 × 140, klasa 8.8, ocynk galwaniczny

Śruba sześciokątna M27 × 140 wg DIN 931 / PN-EN ISO 4014, klasa 8.8, ocynk galwaniczny. Gwint M27 × 3 na odcinku b = 66 mm, pod łbem gładki trzpień długości 74 mm. Klucz 41 mm, łeb 17 mm. Skręca pakiet do ok. 104 mm (z dwiema podkładkami i nakrętką). Opakowanie: 10 szt.

M27 × 140 | DIN 931 | KLASA 8.8 | KLUCZ 41 | 10 SZT.

Właściwości

- Gładki trzpień pod łbem – Gwint M27 × 3 tylko na odcinku b = 66 mm – lepsze pasowanie w otworze.
- Klasa 8.8 – Wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa.
- Łeb 41 mm – Narzędzie: nasadka 3/4" i klucz dynamometryczny.
- Norma DIN 931 – Wymiary zgodne z PN-EN ISO 4014.
- Pakiet do 104 mm – Gładki odcinek 74 mm – przy elementach grubszych niż ok. 70 mm gwint zostaje poza otworem.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.

Zastosowanie

- Konstrukcje wielkogabarytowe – węzły hal i estakad
- Przemysł ciężki – prasy, walcarki, łoża maszyn
- Energetyka wiatrowa i sieciowa – połączenia wsporcze (wg projektu)
- Infrastruktura – konstrukcje wsporcze

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	**M27 × 3**	metryczny zwykły, na części trzpienia
Długość L	**140 mm**	długość trzpienia (bez łba)
Długość gwintu b	**66 mm**	DIN 931
Gładki odcinek trzpienia	**74 mm**	L − b
Klasa własności	**8.8**	Rm 800 MPa, Re 640 MPa
Powłoka	**ocynk galwaniczny ZN**	suche wnętrza
Rozmiar klucza s	**41 mm**	ISO 4014 i DIN 931
Opakowanie	**10 szt.**	
Maks. grubość pakietu	**ok. 104 mm**	2 podkładki DIN 125 + nakrętka DIN 934
Siła zrywająca min.	**ok. 381 kN**	As × Rm, PN-EN ISO 898-1
Moment dokręcania	**ok. 1050 Nm**	orientacyjnie, μ = 0,14

Wymiary wg DIN 931 i PN-EN ISO 4014; klasy własności wg PN-EN ISO 898-1; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

Sposób użycia

01 Otwór
Wywierć otwór przejściowy Ø 30 mm we wszystkich łączonych elementach.

02 Podkładki
Podkładka DIN 125 M27 po obu stronach połączenia zapobiega wgniataniu łba w materiał.

03 Nakrętka
Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.

04 Dokręć
Kluczem 41 mm (nasadka 3/4" i klucz dynamometryczny), orientacyjnie 1050 Nm.

05 Sprawdź
Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.

Podane momenty i siły są orientacyjne. O nośności połączenia decyduje projekt – klasa śruby, nakrętki, stan gwintu i sposób dokręcania.

Do śruby M27 × 140 pasuje

Nakrętka M27 klasy 8, podkładka DIN 125 M27, klucz 41 mm. Otwór przejściowy Ø 30 mm (ISO 273). Pakiet do ok. 104 mm, gładki trzpień 74 mm.

Powłoka i środowisko pracy

Ocynk galwaniczny chroni stal w suchych pomieszczeniach. Klasa 8.8 to standard połączeń konstrukcyjnych i maszynowych – łącz ją z nakrętką klasy 8. Na zewnątrz wybierz śrubę ze stali nierdzewnej A2.

Badania i certyfikaty

- DIN 931 / PN-EN ISO 4014 – śruba sześciokątna
- PN-EN ISO 898-1 – klasa 8.8
- gwint metryczny M27 × 3
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić łba.

Rysunek wymiarowy – śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M27 × 140



Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 931 · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba DIN 931 M27 × 140 8.8 ZN w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-931-m27x140-88-zn.html

W ofercie e-Pamar: śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M27 × 140, klasa 8.8, ocynk galwaniczny, op. 10 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 931271408.8ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 931, PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO 898-1 i ISO 273. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.