Smar biały w aerozolu 400 ml

Smar biały 400 ml marki Pamar to preparat smarny w aerozolu do współpracujących części pojazdów, maszyn rolniczych i przemysłowych. Biała barwa pozwala łatwo sprawdzić, gdzie smar został nałożony. Sprawdza się przy zawiasach, zamkach, prowadnicach, cięgnach i przegubach. Opakowanie: puszka 400 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 400 ML | BIAŁY | POJAZDY | MASZYNY | MARKA PAMAR

Właściwości

- Widoczna warstwa – Biały kolor pokazuje, gdzie smar został nałożony.
- Wygodny aerozol – Puszka 400 ml – aplikacja w zawiasach i zamkach.
- Do pojazdów i maszyn – Współpracujące części aut, maszyn rolniczych i przemysłowych.
- Nie miesza się z wodą – Nierozpuszczalny w wodzie.
- Pracuje w chłodzie – Ciecz krzepnie dopiero poniżej −20°C.
- Cienka warstwa – Rozpuszczalnik ułatwia równomierne rozprowadzenie.

Zastosowanie

- Zawiasy i ograniczniki drzwi – samochody, przyczepy, bramy
- Zamki i mechanizmy – zamki maski, klapy, rygle
- Prowadnice i szyny – fotele, drzwi przesuwne, szuflady maszyn
- Maszyny rolnicze – przeguby, cięgna, dźwignie
- Maszyny przemysłowe – współpracujące części ruchome
- Okucia bram i furtek – zawiasy, zatrzaski, rolki

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 400 ml
Barwa	**biała**	
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (główne składniki)	**gaz pędny (gazy ropopochodne skroplone) 40–45%; węglowodory C7–C9 20–30%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura krzepnięcia	**poniżej −20°C**	ciecz
Temperatura wrzenia	**70–120°C**	ciecz
Temperatura zapłonu	**poniżej 0°C**	
Temperatura samozapłonu	**powyżej 223°C**	
Gęstość	**0,78 g/cm³**	w 25°C
Rozpuszczalność w wodzie	**nierozpuszczalny**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 2 (H411); EUH066**	hasło: Niebezpieczeństwo

Dane według karta charakterystyki, wersja 3.0 z 06.11.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Oczyść
Usuń z elementu brud, piasek i zaschnięty stary smar. Powierzchnia powinna być sucha.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Nanieś cienką warstwę na współpracujące powierzchnie – oś zawiasu, mechanizm zamka, prowadnicę.

04 Rozprowadź
Kilka razy porusz elementem, aby smar dotarł między powierzchnie.

05 Zetrzyj nadmiar
Wytrzyj smar z widocznych powierzchni, uszczelek i tapicerki.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia. Nie wylewaj do kanalizacji.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, H336, H411, EUH066 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; może powodować senność; toksyczny dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Po połknięciu wezwać lekarza i pokazać etykietę lub kartę charakterystyki; przy wymiotach zapobiegać zachłyśnięciu. Po kontakcie z oczami płukać wodą co najmniej 10 minut. Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 3.0 z 06.11.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, zagrożenie dla środowiska
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przebijać i nie spalać puszki, nawet pustej. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Unikać uwolnienia do środowiska.

Schemat smarowania zawiasu



Schemat poglądowy. Biały kolor pokazuje, gdzie smar został nałożony. Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Smar biały 400 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/smar-bialy-400ml.html

W ofercie e-Pamar: smar biały w aerozolu 400 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.14

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 3.0 z 06.11.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.