Silikon w aerozolu 400 ml

Silikon spray 400 ml marki Pamar to bezbarwny preparat w aerozolu do smarowania, ochrony i konserwacji elementów gumowych, plastikowych i metalowych. Sprawdza się przy uszczelkach drzwi i bagażnika, prowadnicach szyb, szynach foteli, rolkach i prowadnicach szuflad. Opakowanie: puszka 400 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 400 ML | BEZBARWNY | GUMA | PLASTIK | MARKA PAMAR

Właściwości

- Do gumy i tworzyw – Smaruje i konserwuje uszczelki oraz elementy plastikowe.
- Także do metalu – Prowadnice, szyny, zawiasy i rolki.
- Bezbarwny – Nie zmienia koloru uszczelek i tworzyw.
- Cicha praca – Ogranicza skrzypienie przesuwnych elementów.
- Nie miesza się z wodą – Preparat nierozpuszczalny w wodzie.
- Wygodny aerozol – Puszka 400 ml – także w trudno dostępnych miejscach.

Zastosowanie

- Uszczelki drzwi i bagażnika – konserwacja gumy przed sezonem
- Prowadnice szyb i szyberdachu – płynny przesuw szyby
- Szyny foteli i prowadnice – samochody, meble biurowe
- Szuflady i rolki – prowadnice, drzwi przesuwne, rolety
- Elementy z tworzyw – zatrzaski, zawleczki, mechanizmy plastikowe
- Narzędzia i maszyny – ochrona i konserwacja części metalowych

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 400 ml
Barwa	**bezbarwny**	
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (główne składniki)	**węglowodory C7–C9 55–60%; gazy z ropy naftowej skroplone 30–40%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura wrzenia	**powyżej 70°C**	rozpuszczalnik: 70–120°C
Temperatura zapłonu	**poniżej 0°C**	
Temperatura samozapłonu	**≥ 200°C**	rozpuszczalnik
Gęstość	**0,78 g/cm³**	rozpuszczalnik, 15°C
Lepkość kinematyczna	**0,37 mm²/s**	rozpuszczalnik, 40°C
Rozpuszczalność w wodzie	**nierozpuszczalny**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 2 (H411); EUH066**	hasło: Niebezpieczeństwo

Dane według karta charakterystyki, wersja 2.0 z 06.11.2022. Wartości „rozpuszczalnik” dotyczą węglowodorów C7–C9.

Sposób użycia

01 Oczyść
Usuń kurz, piasek i stary brud z uszczelki lub prowadnicy. Powierzchnia powinna być sucha.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Nanieś cienką, równą warstwę na gumę, tworzywo lub prowadnicę. Osłoń szyby i lakier, których nie chcesz pokryć.

04 Wetrzyj
Rozprowadź preparat czystą ściereczką – na uszczelkach najlepiej wetrzeć go w całą powierzchnię.

05 Sprawdź i zetrzyj nadmiar
Kilka razy porusz elementem (szybą, drzwiami, szufladą) i wytrzyj nadmiar z widocznych powierzchni.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia. Nie pryskaj na podłogę i stopnie ani na powierzchnie do malowania.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, H336, H411, EUH066 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; może powodować senność; toksyczny dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody. Oczy płukać co najmniej 10 minut. Po połknięciu lub wdychaniu zapewnić opiekę lekarską – obserwacja co najmniej 24 godziny.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 2.0 z 06.11.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, zagrożenie dla środowiska
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przebijać i nie spalać puszki, nawet pustej. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Unikać uwolnienia do środowiska.

Konserwacja uszczelki drzwi samochodu



Stosuj zgodnie z etykietą preparatu. Nie nanoś na szyby, podłogę, stopnie ani pedały.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Silikon spray 400 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/silikon-spray-400ml.html

W ofercie e-Pamar: silikon w aerozolu 400 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.05-B

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 2.0 z 06.11.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.