Smar ceramiczny w aerozolu 400 ml

Smar ceramiczny 400 ml marki Pamar to biały preparat w aerozolu do ochrony metalowych części pracujących w bardzo wysokich temperaturach i pod dużym obciążeniem. Zabezpiecza gwinty i połączenia przed zapieczeniem – m.in. w układzie wydechowym, hamulcowym i przy piastach kół. Opakowanie: puszka 400 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 400 ML | CERAMICZNY | WYSOKA TEMP. | DUŻE OBCIĄŻENIA | MARKA PAMAR

Właściwości

- Wysoka temperatura – Do części pracujących w bardzo wysokiej temperaturze.
- Duże obciążenia – Chroni elementy pracujące pod dużym naciskiem.
- Przeciw zapieczeniu – Ułatwia późniejszy demontaż połączeń gwintowych.
- Widoczna warstwa – Biały kolor pokazuje miejsce nałożenia.
- Nie miesza się z wodą – Preparat nierozpuszczalny w wodzie.
- Wygodny aerozol – Puszka 400 ml – cienka, równa warstwa.

Zastosowanie

- Układ wydechowy – śruby i szpilki kolektora, obejmy
- Układ hamulcowy – sworznie, prowadnice, tył klocków
- Piasty i koła – powierzchnia przylgowa, śruby kół
- Świece i czujniki – gwinty w głowicy i układzie wydechowym
- Maszyny i urządzenia – połączenia pracujące w gorącu
- Elementy złączne – śruby i nakrętki narażone na korozję

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 400 ml
Barwa	**biała**	
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (główne składniki)	**węglowodory C7–C9 30–40%; gazy z ropy naftowej skroplone > 35%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura krzepnięcia	**poniżej −20°C**	ciecz
Temperatura wrzenia	**70–120°C**	ciecz
Temperatura zapłonu	**poniżej 0°C**	
Temperatura samozapłonu	**powyżej 223°C**	
Gęstość	**0,780 g/cm³**	w 25°C
Rozpuszczalność w wodzie	**nierozpuszczalny**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 2 (H411); EUH066**	hasło: Niebezpieczeństwo

Dane według karta charakterystyki, wersja 3.0 z 06.11.2022.

Sposób użycia

01 Oczyść
Usuń szczotką drucianą rdzę, nagar i stary smar z gwintu i powierzchni przylgowej. Element musi być zimny i suchy.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Nanieś cienką, równą warstwę na cały gwint lub powierzchnię styku. Osłoń tarcze i okładziny hamulcowe – smar nie może się na nie dostać.

04 Odczekaj
Pozostaw element, aż rozpuszczalnik odparuje, a na powierzchni zostanie biała warstwa.

05 Skręć
Zmontuj połączenie i dokręć je momentem podanym przez producenta pojazdu lub urządzenia.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Nakładaj tylko na zimne elementy, z dala od ognia. Chroń tarcze i okładziny hamulcowe.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, H336, H411, EUH066 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; może powodować senność; toksyczny dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze, nie pozwolić chodzić. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody. Oczy płukać co najmniej 10 minut. Po połknięciu nie wywoływać wymiotów; obserwacja lekarska co najmniej 24 godziny.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 3.0 z 06.11.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, zagrożenie dla środowiska
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przebijać i nie spalać puszki, nawet pustej. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zabezpieczenie gwintu przed zapieczeniem



Schemat poglądowy. Stosuj na zimnych elementach, zgodnie z etykietą preparatu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Smar ceramiczny 400 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/smar-ceramiczny-400ml.html

W ofercie e-Pamar: smar ceramiczny w aerozolu 400 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.28

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 3.0 z 06.11.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.