

Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 2,2 × 65, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt DIN 7981 2,2 × 65 z łbem walcowym wypukłym, gniazdem krzyżowym nr 1 i ostrą końcówką typu C. Dla tego wariantu $d_k = 4,2$ mm, $k_{max} = 1,8$ mm oraz $y = 2$ mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym.

Opakowanie: 1000 szt.

2,2 × 65 DIN 7981 **d_k 4,2 mm** k 1,8 mm GNIAZDO 1 1000 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 2,2 mm i długość 65 mm.
- Łeb walcowy wypukły: $d_k = 4,2$ mm według DIN.
- Maksymalna wysokość łba $k = 1,8$ mm według DIN.
- Gniazdo krzyżowe nr 1; tabela podaje również ISR T6.
- Ostra końcówka typu C: $y = 2$ mm.
- Wykonanie materiałowe: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Łączenie cienkich elementów metalowych
- Montaż obudów i osłon
- Skręcanie profili i lekkich konstrukcji
- Prace montażowe po sprawdzeniu materiału bazowego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	2,2 × 65	średnica × długość
Norma	DIN 7981	nazwa produktu
Średnica łba d_k	4,2 mm	DIN
Średnica łba d_k	4 mm	ISO
Wysokość k_{max}	1,8 mm	DIN
Wysokość k_{max}	1,6 mm	ISO
Gniazdo	1	rysunek: krzyżowe
ISR	T6	wartość tabelaryczna
Kończówka C: y	2 mm	ostra
Kończówka F: y	1,6 mm	wartość tabelaryczna
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	1000 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Nazwę, symbol, materiał, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu w sklepie e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź wymiar 2,2 × 65, łeb $d_k = 4,2$ mm i gniazdo nr 1.

02 Dobierz narzędzie

Użyj końcówki pasującej bez luzu do gniazda krzyżowego nr 1.

03 Ustaw element

Przyłóż ostrą końcówkę typu C prostopadle do powierzchni.

04 Wkręć osiowo

Parametry pracy dobierz do rodzaju i grubości łączonych elementów.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po prawidłowym przyleganiu łba, bez uszkodzenia gniazda.

Źródła nie podają średnicy otworu wstępnego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ustal je dla materiału bazowego i potwierdź próbą przed montażem seryjnym.

■ Geometria 2,2 × 65

DIN: $d_k = 4,2$ mm, k max. = 1,8 mm; końcówka typu C: $y = 2$ mm; gniazdo nr 1.

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7981 – oznaczenie produktu
- wymiary średnicy 2,2 mm według przekazanej tabeli
- końcówka typu C: $y = 2$ mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną końcówkę roboczą i okulary ochronne. Prowadź blachowkręt osiowo; parametry montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7981 2,2 × 65



Rysunek poglądowy · DIN 7981 · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 2,2 × 65, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/blachowkręt-din-7981-22x65-zn.html

W ofercie e-Pamar: Blachowkręt z łbem walcowym wypukłym DIN 7981 2,2 × 65, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 79812265ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7981 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano średnicy otworu wstępnego, momentu ani nośności.