

Blachowkręt z łbem stożkowym DIN 7982 4,2 × 70, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt DIN 7982 4,2 × 70 z łbem stożkowym, gniazdem krzyżowym nr 2 i ostrą końcówką typu C. Dla tego wariantu $d_k = 8,1$ mm, $k_{max} = 2,5$ mm oraz $y = 3,7$ mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 200 szt.

4,2 × 70 DIN 7982 **d_k 8,1 mm** k 2,5 mm GNIAZDO 2 200 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna 4,2 mm i długość 70 mm.
- Łeb stożkowy: $d_k = 8,1$ mm według DIN.
- Maksymalna wysokość łba $k = 2,5$ mm według DIN.
- Gniazdo krzyżowe nr 2; tabela podaje również ISR 20.
- Ostra końcówka typu C: $y = 3,7$ mm.
- Wykonanie materiałowe: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Łączenie cienkich elementów metalowych
- Montaż obudów i osłon
- Skręcanie profili i lekkich konstrukcji
- Prace montażowe po sprawdzeniu materiału bazowego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	4,2 × 70	średnica × długość
Norma	DIN 7982	nazwa produktu
Średnica łba d_k	8,1 mm	DIN
Średnica łba d_k	8,4 mm	ISO
Wysokość k_{max}	2,5 mm	DIN
Wysokość k_{max}	2,6 mm	ISO
Gniazdo	2	rysunek: krzyżowe
ISR	20	wartość tabelaryczna
Końcówka C: y	3,7 mm	ostra
Końcówka F: y	2,8 mm	wartość tabelaryczna
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Nazwę, symbol, materiał, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu w sklepie e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź wymiar 4,2 × 70, łeb $d_k = 8,1$ mm i gniazdo nr 2.

02 Dobierz narzędzie

Użyj końcówki pasującej bez luzu do gniazda krzyżowego nr 2.

03 Ustaw element

Przyłóż ostrą końcówkę typu C prostopadle do powierzchni.

04 Wkręć osiowo

Parametry pracy dobierz do rodzaju i grubości łączonych elementów.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po prawidłowym osadzeniu łba, bez uszkodzenia gniazda.

Źródła nie podają średnicy otworu wstępnego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ustal je dla materiału bazowego i potwierdź próbą przed montażem seryjnym.

■ Geometria 4,2 × 70

DIN: $d_k = 8,1$ mm, k max. = 2,5 mm; końcówka typu C: $y = 3,7$ mm; gniazdo nr 2.

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7982 – oznaczenie produktu
- wymiary średnicy 4,2 mm według przekazanej tabeli
- końcówka typu C: $y = 3,7$ mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowaną końcówkę roboczą i okulary ochronne. Prowadź blachowkręt osiowo; parametry montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7982 4,2 × 70



Rysunek poglądowy · DIN 7982 · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt z łbem stożkowym DIN 7982 4,2 × 70, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/blachowkręt-din-7982-42x70-zn.html

W ofercie e-Pamar: Blachowkręt z łbem stożkowym DIN 7982 4,2 × 70, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt.

· **Marka:** Pamar · **Symbol:** 79824270ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7982 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano średnicy otworu wstępnego, momentu ani nośności.