

Blachowkręt samowiercący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,2 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym

Blachowkręt samowiercący DIN 7504 M 4,2 × 25 z łbem walcowym wypukłym i gniazdem PH 2. Zakres grubości blachy: 1,75–3,0 mm; d_p max. = 3,6 mm, d_k max. = 8,2 mm, k max. = 3,05 mm. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie: 200 szt.

4,2 × 25

DIN 7504 M

BLACHA 1,75–3,0 mm

PH 2

 d_k 8,2 mm

200 SZT.

Właściwości

- Średnica 4,2 mm i długość L = 25 mm.
- Zakres grubości blachy 1,75–3,0 mm.
- Końcówka wiercąca d_p max. = 3,6 mm.
- Łeb d_k max. = 8,2 mm i k max. = 3,05 mm.
- Napęd krzyżowy PH 2.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	4,2 × 25	średnica × długość
Norma	DIN 7504 M	nazwa produktu
Grubość blachy	1,75–3,0 mm	zakres tabelaryczny
d_p max.	3,6 mm	wiertło
d_k max.	8,2 mm	łeb
k max.	3,05 mm	wysokość łba
Gniazdo	PH 2	napęd krzyżowy
Materiał	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 4,2 × 25 i zakres blachy 1,75–3,0 mm.

02 Dobierz bit

Użyj PH 2 bez luzu.

03 Ustaw wiertło

Przyłóż końcówkę prostopadle do powierzchni.

04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

05 Skontroluj docisk

Łeb d_k max. 8,2 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

■ Geometria 4,2 × 25

d_p max. 3,6 mm · d_k max. 8,2 mm · k max. 3,05 mm · PH 2

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 M – oznaczenie produktu
- zakres blachy 1,75–3,0 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p , d_k , k i gniazdo PH 2 dla średnicy 4,2 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit PH 2 i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 M 4,2 × 25



Rysunek poglądowy · DIN 7504 M · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt samowierzący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,2 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-m-42x25-zn.html

W ofercie e-Pamar: Blachowkręt samowierzący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,2 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504M4225ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 M oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.