Zmywacz do hamulców Strong Edition – spray 500 ml

Krypton Zmywacz do hamulców Strong Edition 500 ml to intensywny środek w aerozolu do szybkiego czyszczenia tarcz hamulcowych i innych elementów pojazdu. Usuwa kurz, smary i tłuste osady z hamulców i sprzęgła, szybko schnie i odparowuje bez śladów. Według producenta nie zawiera silikonu ani acetonu. Opakowanie: puszka aerozolowa 500 ml, sprzedaż na sztuki. Producent: Kamiński Sp. z o.o. Sp.K., Gliwice.

SPRAY 500 ML | DO HAMULCÓW | BEZ SILIKONU | BEZ ACETONU | MARKA KRYPTON

Właściwości

- Gruntowne odtłuszczanie – Usuwa brud i tłuste osady z tarcz i części.
- Szybkie schnięcie – Skraca przerwę przed kolejnym etapem pracy.
- Bez śladów – Odparowuje, nie zostawiając pozostałości.
- Bez silikonu i acetonu – Wg producenta nie szkodzi gumie, tworzywu ani lakierowi.
- Spray 500 ml – Gotowy do natrysku prosto z puszki, bez pompki.
- Hamulce i sprzęgło – Usuwa kurz i smary z ich elementów.

Zastosowanie

- Hamulce – tarcze, bębny, zaciski, klocki i szczęki
- Sprzęgło – usuwanie kurzu i smarów z elementów sprzęgła
- Wymiana klocków – odtłuszczanie tarczy i jarzma przed montażem
- Części pojazdu – szybkie czyszczenie elementów z olejem i smarem
- Przed montażem – odtłuszczanie przed klejeniem lub uszczelnianiem
- Serwis w terenie – poręczna puszka do auta i warsztatu

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Producent	**Kamiński Sp. z o.o. Sp.K., ul. Toruńska 4, 44-122 Gliwice**	marka Krypton
Postać	**ciecz rozpylana ditlenkiem węgla**	aerozol 500 ml
Barwa / zapach	**bezbarwna / węglowodorowy**	
Skład (składniki klasyfikowane)	**benzyna lekka obrabiana wodorem <90%; propan-2-ol <10%; ditlenek węgla <5%**	bez silikonu i acetonu
Gęstość	**poniżej 1**	woda = 1
Temperatura zapłonu	**poniżej 23°C**	bez gazu pędnego
Temperatura samozapłonu	**powyżej 300°C**	
Lepkość kinematyczna	**< 20,5 mm²/s**	w 40°C
Rozpuszczalność w wodzie	**słaba**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 2 (H223, H229); Skin Irrit. 2 (H315); STOT SE 3 (H336); Repr. 2 (H361); STOT RE 2 (H373); Aquatic Chronic 2 (H411)**	hasło: Uwaga

Dane według karty charakterystyki z 15.02.2021 (rozporządzenie 1907/2006/WE zmienione 2020/878 i 1272/2008/WE) oraz danych producenta Krypton.

Sposób użycia

01 Przygotuj
Hamulce muszą być zimne. Zapewnij wentylację, podłóż kuwetę lub czyściwo.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką, trzymaj ją pionowo, kilkanaście cm od części.

03 Nanieś
Natryskuj na tarczę, zacisk, klocki lub inną czyszczoną część.

04 Odczekaj
Pozostaw na krótką chwilę, aż rozpuści tłuste osady. Przy mocnym zabrudzeniu powtórz.

05 Osusz
Pozostaw do wyschnięcia lub wytrzyj suchym ręcznikiem. Montuj po pełnym odparowaniu.

Łatwopalny aerozol (H223), pojemnik pod ciśnieniem (H229). Nie natryskuj na gorące hamulce ani nad ogniem. Pracuj w rękawicach i okularach, w przewiewnym miejscu.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Uwaga. H223, H229, H315, H336, H361, H373, H411 – łatwopalny aerozol; pojemnik pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem; drażni skórę; może powodować senność lub zawroty głowy; podejrzewa się szkodliwe działanie na dziecko w łonie matki i płodność; może powodować uszkodzenie narządów przy długotrwałym narażeniu; toksyczny dla organizmów wodnych. Zawiera: benzynę lekką obrabianą wodorem.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. Skórę spłukać dużą ilością wody i umyć wodą z mydłem, zdjąć zanieczyszczoną odzież. Oczy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, usunąć soczewki. Po połknięciu nie wywoływać wymiotów i zasięgnąć porady lekarza.



Schemat poglądowy — zmywacz rozpuszcza olej, smar i wosk na częściach metalowych i odparowuje bez śladów. Stosuj z dala od ognia, w przewiewnym miejscu.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Zmywacz do hamulców Strong Edition 500 ml Krypton w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/zmywacz-uniwersalny-500ml-spray-krp.html

W ofercie e-Pamar: zmywacz do hamulców Strong Edition, spray 500 ml · **Marka:** Krypton · **Producent:** Kamiński Sp. z o.o. Sp.K., ul. Toruńska 4, 44-122 Gliwice · **Symbol:** KR0602007 · **EAN:** 5902751895735

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki z 15.02.2021 (KR0602007, UFI: GR10-20JP-U00A-2P18)
- producent: Kamiński Sp. z o.o. Sp.K., Gliwice
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, AEROZOLE palne, klasa 2
- marka: Krypton · symbol KR0602007 · EAN 5902751895735

Bezpieczeństwo

Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia – nie palić. Nie rozpylać nad ogniem, nie przekłuwać i nie spalać puszki, nawet pustej. Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu, zapewnić wentylację. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed słońcem. Nie wylewać do kanalizacji.

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki KR0602007 z 15.02.2021 oraz dane producenta Krypton. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.