

WKRĘT DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH 5 × 40, ŁEB STOŻKOWY, NIEPEŁNY GWINT, OCYNK BIAŁY, PZ2

Hartowany wkręt 5 × 40 z niepełnym gwintem, łebem stożkowym, gniazdem PZ2 i ocynkiem biały. Opakowanie handlowe: 500 szt.; Lg: brak wartości w tabeli źródłowej; tfix: brak wartości w tabeli źródłowej.

5 × 40

GWINT NIEPEŁNY

ŁEB STOŻKOWY

PZ2

500 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 5 mm.
- Długość całkowita L = 40 mm.
- Długość gwintu: Lg: brak wartości w tabeli źródłowej.
- Maksymalna długość użytkowa: tfix: brak wartości w tabeli źródłowej.
- Gniazdo PZ2 i łeb stożkowy.
- Stal hartowana z ocynkiem biały.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż płyt wiórowych i drewnopochodnych
- Prace stolarskie i meblarskie
- Połączenia wymagające dociągnięcia elementu wierzchniego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	5 × 40	d × L
Rodzaj gwintu	niepełny	dane produktu
Długość gwintu Lg	brak w tabeli	bez wyliczeń
Maks. długość użytkowa tfix	brak w tabeli	bez wyliczeń
Gniazdo	PZ2	PZ
Materiał / powłoka	stal hartowana / ocynk biały	dane produktu
Opakowanie	500 szt.	dane sklepu
Średnica rdzenia d1	3,1 mm	karta KDHK/MH
Średnica łba dh	10 mm	karta KDHK/MH
Moment uplastyczniający My,k	9,247 Nm	EN 14592
Nośność na przeciąganie ftens,k	8,25 kN	EN 14592
Moment skręcający ftor,k	5,59 Nm	EN 14592

Karta KDHK/MH przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Brakujące Lg, tfix i dane średnic 2,5–3,0 mm pominięto; wartości nie były wyliczane.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź wymiar 5 × 40 i ocynk biały.

02 Oceń materiał

Zweryfikuj gatunek, wilgotność i stan drewna lub płyty.

03 Dobierz narzędzie

Użyj końcówki PZ2 osadzonej bez luzu.

04 Wkręcaj osiowo

Prowadź wkręt prostopadle i kontroluj docisk.

05 Sprawdź łeb

Zakończ, gdy łeb stożkowy jest osadzony bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, rozstaw, odległości od krawędzi i otwór prowadzący wynikają z projektu oraz właściwości materiału. Karta źródłowa nie podaje tych wartości dla gotowego złącza.

■ Geometria 5 × 40

L 40 mm · Lg: brak wartości w tabeli źródłowej · tfix: brak wartości w tabeli źródłowej · PZ2

■ Powłoka i przechowywanie

Ocynk biały; przechowuj suchą i chroń powierzchnię przed zarysowaniem.


■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – dla średnic objętych tabelą źródłową
- stal niskowęglowa, hartowanie i powłoka cynkowa – dane przekazanej rodziny wkrętów
- wariant e-Pamar: 5 × 40 · opakowanie 500 szt.
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PZ i stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych bitów.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt 5 × 40, gwint niepełny



Rysunek poglądowy · widok zgodny z materiałem użytkownika · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna 5 × 40, gwint niepełny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-hartowany-leb-stozkowy-50x40-ocynk-bialy-pz.html

Wkręt do drewna 5 × 40 · ocynk biały · PZ2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych produktu w sklepie. Brakujących wartości nie ekstrapolowano.