

Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P100 bez otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip White Line – wszechstronny materiał ścierny z mocowaniem welurowym (rzep). Średnica 125 mm, bez otworów, gradacja P100, ziarno tlenek aluminium, papier klasy D z welurem. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

Ø 125 MM

P100

BEZ OTWORÓW

RZEP

Właściwości

- **Szybkość pracy** – krótszy czas obróbki
- **Odporność na zapychanie** – przedłużony czas szlifowania
- **Różnorodność użycia** – dobry stosunek jakości do ceny
- **Podłoże z nylonowego rzepu** – szybkie i łatwe mocowanie

Zastosowanie

- **Etap pracy** – szlifowanie / przygotowanie – szpachlówki, wygładzanie
- **Podłoża** – szpachlówki, stary lakier, podkłady, włókno szklane, żelkot
- **Rynki** – motoryzacja, budownictwo, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	Indasa Rhynogrip White Line	
Symbol	18996	
Średnica	125 mm	
Otwory	bez otworów	
Gradacja	P100	zakres linii: P40–P600
Ziarno	tlenek aluminium	
Spoiwo	zmodyfikowane żywice syntetyczne	
Podkład	papier klasy D z welurem	dla P100
Powłoka lubrykacyjna	nie	dla P100
Mocowanie	rzep (welur)	
Praca	na sucho	
Opakowanie	Szt	sprzedaż na sztuki

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Talerz

Sprawdź, czy talerz ma $\varnothing$ 125 mm i rzep w dobrym stanie.

02 Otwory

Krażek bez otworów – przy odciążu wybierz wersję z otworami.

03 Start

Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.

04 Nacisk

Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.


05 Kolejna gradacja

Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krażek wymień – nie zwiększaj nacisku.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



$\varnothing$ 125 mm

ziarno Al_2O_3 P100
papier D
welur (rzep)

White 125 P100 bez otw.

$\varnothing$ 125 mm, bez otworów
gradacja P100
papier klasy D z welurem
bez powłoki lubrykacyjnej
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

P100: szlifowanie / przygotowanie

$\varnothing$ 125: średnica talerza szlifierki

bez otw.: zgodnie z talerzem / odciążem

White Line: uniwersalny, do P600

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krażki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krażek przeznaczony do pracy na sucho.

Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip White Line, $\varnothing$ 125 mm, bez otworów
- P100, papier klasy D z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 18996

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krażek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P100 bez otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-white-line-p100-bez-otworow.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.