


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 2,4 x 8 mm | AL/ST

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy.

Rysunek wymiarowy



Schemat poglądowy. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Średnica nominalna D	2,4 mm
Zakres średnicy korpusu	2,30-2,48 mm
Długość korpusu L	8 mm
Zakres zacisku	4,0-6,0 mm
Zalecana średnica otworu	2,50-2,60 mm
Średnica kołnierza T	4,3-5,0 mm
Grubość kołnierza K	0,7 mm
Średnica trzpienia M	1,45 mm
Min. obciążenie na ścinanie	315 N
Min. obciążenie na rozciąganie	355 N
Kod produktu / opakowanie	73372.48AL/ST / 1000 szt.

Zastosowanie

- ☒ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ☒ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ☒ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu. Otwór wykonać prostopadłe, usunąć zadziory i oczyścić. Parametry sił są wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza.

