

Tarcza lamelkowa Tyrolit PREMIUM CERAMIC CA80 125 x 22,23 mm

Ściernica lamelkowa Tyrolit PREMIUM CERAMIC z ziarnem ceramicznym (CA) – największe usuwanie naddatku i zimny szlif dzięki powłoce „Top-Size”. Wymiar 125 x 22,23 mm, specyfikacja CA 80 R- B. Nr katalogowy Tyrolit: 34166671. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT

PREMIUM CERAMIC

125 MM

CA80

CA80R-B

Właściwości

- Ziarno CA80** – średnie: wyrównanie po ziarnie 40/60, przygotowanie pod dalszą obróbkę.
- Linia PREMIUM CERAMIC** – Największe usuwanie naddatku materiału dzięki ziarnu ceramicznemu.
- Ziarno i spoiwo** – ceramiczne (CA); spoiwo żywiczne z powłoką „Top-Size”.
- Średnica 125 mm** – do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- Materiał** – stal i stal nierdzewna
- Prace** – intensywne szlifowanie spoin i krawędzi
- Konstrukcje stalowe** – balustrady, bramy, hale
- Warsztat** – ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	tarcza lamelkowa	narzędzie ściernie o spoiwie elastycznym
Producent	TYROLIT	linia PREMIUM CERAMIC
Nr katalogowy	34166671	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	125 x 22,23 mm	D x H
Średnica (D)	125 mm	
Otwór (H)	22,23 mm	do szlifierek kątowych
Kształt	27A - wygięta (stożkowa)	
Ziarno	ceramiczne (CA)	
Ziarnistość	CA80	
Specyfikacja	CA 80 R- B	wg Tyrolit
Spoiwo	spoiwo żywiczne z powłoką „Top-Size”	
Materiał obrabiany	stal i stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kątowna Ø 125 mm	z osłoną
Opakowanie producenta	10 szt.	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	EN 13743	ściernice nasypowe

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice lamelkowe PREMIUM CERAMIC”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź

Lamelki całe, dysk wsporczy bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką.

02 Zamocuj

Kołnierz dociskowy dokręcony, osłona szlifierki założona.

03 Ustaw kąt

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, przykładając lamelki płasko.

04 Szlifuj

Ruchem posuwisto-zwrotnym, ze stałym, umiarkowanym dociskiem.

05 Zmień ziarno

Po CA80 przejdź na drobniejsze ziarno, jeśli potrzebne gładzsze wykończenie.

Ważne: tarcza lamelkowa CA80 125 mm nie służy do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie.

Rysunek wymiarowy



Dobór - w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Ziarno: CA80 – średnie

Inny wariant: PREMIUM CERAMIC CA40 125 x 22,23 mm (645135)

Inna linia: Tyrolit BASIC (34207237)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwab (Austria)
- linia: PREMIUM CERAMIC – „Ściernice lamelkowe PREMIUM CERAMIC”
- nr katalogowy: 34166671 · spec. CA 80 R- B
- norma bezpieczeństwa: EN 13743 (ściernice nasypowe)

Bezpieczeństwo - w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza lamelkowa Tyrolit PREMIUM CERAMIC CA80 125 x 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-lamelkowa-premium-ca80-125-x-2223.html