Tarcza do szlifowania Tyrolit BASIC FASTCUT 230 × 6 × 22,23 mm

Ściernica do obróbki zgrubnej Tyrolit BASIC FASTCUT – do usuwania dużego naddatku w krótkim czasie na stali i stali nierdzewnej. Wymiar 230 × 6 × 22,23 mm, specyfikacja A 30 P- BFB. Nr katalogowy Tyrolit: 34468771. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | BASIC FASTCUT | 230 MM | 6 MM | A30P-BFB

Właściwości

- **Wymiar 230 × 6 × 22,23 mm –** tarcza do szlifowania zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawędzi, zdejmowanie naddatku).
- **Linia BASIC FASTCUT –** Usuwanie dużego naddatku w krótkim czasie.
- **Ziarno i spoiwo –** korund (A); żywica (wzmocniona siatką).
- **Średnica 230 mm –** do dużych szlifierek kątowych 230 mm: głębsze cięcia i szlify, grube profile, rury i długie spoiny.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal i stal nierdzewna
- **Prace –** usuwanie spoin i zadziorów po cięciu
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza do szlifowania**	ściernica spojona
Producent	**TYROLIT**	linia BASIC FASTCUT
Nr katalogowy	**34468771**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**230 × 6 × 22,23 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**230 mm**	
Grubość (T)	**6 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**27 – z obniżonym środkiem**	
Ziarno	**korund (A)**	
Ziarnistość	**30**	
Specyfikacja	**A 30 P- BFB**	wg Tyrolit
Spoiwo	**żywica (wzmocniona siatką)**	
Materiał obrabiany	**stal i stal nierdzewna**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 230 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**10 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 12413**	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do obróbki zgrubnej BASIC FASTCUT"). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Tarcza bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką Ø 230 mm.

02 Zamocuj
Kołnierze czyste, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Ustaw kąt
Szlifuj powierzchnią boczną tarczy pod kątem do materiału.

04 Szlifuj
Ruchem wahadłowym, bez uderzeń krawędzią i bez nadmiernego docisku.

05 Kontroluj
Wymień tarczę przed zużyciem do etykiety lub przy uszkodzeniu.

Ważne: tarczy do szlifowania 230 × 6 × 22,23 mm nie używaj do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy



Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 230 mm – szlifierka kątowa 230 mm

Grubość: 6 mm – tarcza do szlifowania zgrubnego

Inny wariant: BASIC FASTCUT 125 × 6 × 22,23 mm (34468717)

Inna linia: Tyrolit CERABOND X (34387127)

Szlifierka: kątowa Ø 230 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: BASIC FASTCUT – „Ściernice do obróbki zgrubnej BASIC FASTCUT”
- nr katalogowy: 34468771 · spec. A 30 P- BFB
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do szlifowania Tyrolit BASIC FASTCUT 230 × 6 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-szlifowania-basic-fastcut-230-x-6-x-2223.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu tarczy.