Tarcza do cięcia 3M Cubitron 3 125 × 1,0 × 22,23 mm

Tarcza do cięcia 3M Cubitron 3 z ceramicznym ziarnem precyzyjnie kształtowanym – do szybkiego, chłodnego cięcia stali i stali nierdzewnej przy mniejszym nacisku. Wymiar 125 × 1,0 × 22,23 mm. Nr katalogowy 3M: 86647. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

3M | CUBITRON 3 | 125 MM | 1,0 MM

Właściwości

- **Wymiar 125 × 1,0 × 22,23 mm –** bardzo cienka tarcza: najszybsze wejście w materiał, wąska szczelina, minimalne zadziory i małe nagrzewanie; do blach, cienkościennych profili i rur, także nierdzewnych.
- **Linia Cubitron 3 –** Do 10% szybsze cięcie niż 3M Cubitron II (wg 3M).
- **Ziarno i spoiwo –** 3M Precision Shaped Grain (ceramiczne, precyzyjnie kształtowane); żywica.
- **Średnica 125 mm –** do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal, stal nierdzewna, trudnoobrabialne metale
- **Prace –** prace ślusarskie i warsztatowe, cięcie prętów stalowych i elementów zbrojeniowych
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza do cięcia**	ściernica spojona
Producent	**3M**	linia Cubitron 3
Nr katalogowy	**86647**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 1,0 × 22,23 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**125 mm**	
Grubość (T)	**1,0 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**T41 – płaska**	
Ziarno	**3M Precision Shaped Grain (ceramiczne, precyzyjnie kształtowane)**	
Ziarnistość	**60+**	
Spoiwo	**żywica**	
Materiał obrabiany	**stal, stal nierdzewna, trudnoobrabialne metale**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 125 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**25 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 12413**	ściernice spojone

Dane wg producenta: 3M (3m.com). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Tarcza bez pęknięć, data ważności i prędkość z etykiety zgodne ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj
Kołnierze czyste, tarcza na otworze 22,23 mm, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Rozpędź
Próbny bieg bez obciążenia, potem wejście w materiał bez uderzenia.

04 Tnij
Prowadź prosto w płaszczyźnie tarczy, bez wyginania i docisku na siłę.

05 Zakończ
Odczekaj do zatrzymania tarczy; wymień tarczę zużytą lub uszkodzoną.

Ważne: tarczy do cięcia 125 × 1,0 × 22,23 mm nie wolno używać do szlifowania bokiem. Pracuj zawsze z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy



Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Grubość: 1,0 mm – bardzo cienka tarcza

Inny wariant: Cubitron 3 230 × 2,0 × 22,23 mm (88732)

Inna linia: Tyrolit BASIC 2w1 (34332871)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: 3M
- linia: Cubitron 3 – „3M™ Cubitron™ 3 Cut-Off Wheel”
- nr katalogowy: 86647
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do cięcia 3M Cubitron 3 125 × 1,0 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-ciecia-3m-cubitron-iii-88732-125-x-10-x-2223.html