Tarcza do szlifowania z obniżonym środkiem 3M Cubitron 3 230 × 7 × 22,23 mm

Tarcza do szlifowania 3M Cubitron 3 z obniżonym środkiem – ceramiczne ziarno precyzyjnie kształtowane do ciężkiego szlifowania spoin i konstrukcji stalowych. Wymiar 230 × 7 × 22,23 mm. Nr katalogowy 3M: 98291. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

3M | CUBITRON 3 | 230 MM | 7 MM

Właściwości

- **Wymiar 230 × 7 × 22,23 mm –** tarcza do szlifowania zgrubnego (usuwanie spoin, fazowanie krawędzi, zdejmowanie naddatku).
- **Linia Cubitron 3 –** Do 14% wyższa wydajność szlifowania niż 3M Cubitron II (wg 3M).
- **Ziarno i spoiwo –** 3M Precision Shaped Grain (ceramiczne); spoiwo sztywne (rigid-bonded).
- **Średnica 230 mm –** do dużych szlifierek kątowych 230 mm: głębsze cięcia i szlify, grube profile, rury i długie spoiny.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze
- **Prace –** stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze – praca pod różnymi kątami
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza do szlifowania z obniżonym środkiem**	ściernica spojona
Producent	**3M**	linia Cubitron 3
Nr katalogowy	**98291**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**230 × 7 × 22,23 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**230 mm**	
Grubość (T)	**7 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**T27 – z obniżonym środkiem**	
Ziarno	**3M Precision Shaped Grain (ceramiczne)**	
Ziarnistość	**36+**	
Spoiwo	**spoiwo sztywne (rigid-bonded)**	
Materiał obrabiany	**stal nierdzewna, stal konstrukcyjna, stopy lotnicze**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 230 mm**	z osłoną
Norma bezpieczeństwa	**EN 12413**	ściernice spojone

Dane wg producenta: 3M (3m.com). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Tarcza bez pęknięć, prędkość z etykiety zgodna ze szlifierką Ø 230 mm.

02 Zamocuj
Kołnierze czyste, osłona ustawiona od strony operatora.


03 Ustaw kąt
Szlifuj powierzchnią boczną tarczy pod kątem do materiału.

04 Szlifuj
Ruchem wahadłowym, bez uderzeń krawędzią i bez nadmiernego docisku.

05 Kontroluj
Wymień tarczę przed zużyciem do etykiety lub przy uszkodzeniu.

Ważne: tarczy do szlifowania 230 × 7 × 22,23 mm nie używaj do cięcia. Pracuj z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy



Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 230 mm – szlifierka kątowa 230 mm

Grubość: 7 mm – tarcza do szlifowania zgrubnego

Inny wariant: Cubitron 3 125 × 7 × 22,23 mm (98647)

Inna linia: Tyrolit BASIC FASTCUT (34468771)

Szlifierka: kątowa Ø 230 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: 3M
- linia: Cubitron 3 – „3M™ Cubitron™ 3 Depressed Center Grinding Wheel”
- nr katalogowy: 98291
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do szlifowania z obniżonym środkiem 3M Cubitron 3 230 × 7 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-szlifowania-z-obnizonym-srodkiem-3m-cubitron-iii-98291-230-x-70-x-2223.html