

Podkładka okrągła DIN 125 M6, stal nierdzewna A2

Płaska podkładka okrągła M6 wg DIN 125 (forma A): otwór Ø 6,4 mm, średnica zewnętrzna Ø 12 mm, grubość 1,6 mm. Stal nierdzewna austenityczna A2. Do śrub, nakrętek i prętów gwintowanych M6. Przeznaczenie: na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków). Opakowanie: 1000 szt.

M6

DIN 125

STAL NIERDZEWNA A2

Ø 12 × 1,6 MM

1000 SZT.

Właściwości

- Norma DIN 125 – Wymiary d / D / h: 6,4 / 12 / 1,6 mm.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje – bez powłoki do uszkodzenia.
- Rozkłada nacisk – Chroni materiał pod łbem śruby i nakrętką.
- Otwór Ø 6,4 mm – Swobodnie nasuniesz ją na gwint M6.
- Opakowanie 1000 szt. – Wygodne na budowę i do warsztatu.
- Na zewnątrz i do wilgoci – Bez chlorków – tam wybierz A4.

Zastosowanie

- Elewacje i balustrady – połączenia nierdzewne na zewnątrz
- Instalacje i podwieszenia – pręty gwintowane, obejm, uchwyty
- Maszyny i urządzenia – mocowanie osłon i podzespołów
- Przemysł spożywczy – strefy higieniczne i mokre

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rozmiar	M6	do śrub i nakrętek M6
Norma	DIN 125, forma A	odpowiednik PN-EN ISO 7089
Średnica otworu d	Ø 6,4 mm	min.
Średnica zewnętrzna D	Ø 12 mm	max.
Grubość h	1,6 mm	nominalna
Materiał	stal nierdzewna austenityczna A2	PN-EN ISO 3506
Twardość	200 HV	klasa twardości
Materiał	brak – stal nierdzewna	na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków)
Masa 1000 szt.	ok. 1,01 kg	±5%
Opakowanie	1000 szt.	

Wymiary wg DIN 125 (forma A) / PN-EN ISO 7089; stal A2 wg PN-EN ISO 3506; masa orientacyjna ±5%.

■ Sposób użycia

01 Dobierz

Podkładkę M6 w tym samym wykonaniu co śruba i nakrętka.

02 Oczyszć

Powierzchnia pod podkładką powinna być płaska i czysta.

03 Załóż

Nasuń podkładkę na gwint pod nakrętkę (przy miękkim materiale także pod łeb śruby).

04 Dokręć

Dokręć nakrętkę kluczem z momentem właściwym dla klasy śruby.

05 Sprawdź

Podkładka powinna przylegać całą powierzchnią, bez odkształceń.

Podkładka płaska nie zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem. Przy drganiach stosuj podkładkę sprężystą, kontrnakrętkę lub nakrętkę samokontrującą. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.

■ Do podkładki M6 pasuje

Śruba, nakrętka DIN 934 lub pręt gwintowany M6 ze stali nierdzewnej A2. Otwór podkładki $\varnothing 6,4$ mm, powierzchnia oparcia do $\varnothing 12$ mm.

■ Materiał i środowisko pracy

Stal nierdzewna A2 nie rdzewieje na zewnątrz, w wilgoci i w pomieszczeniach mokrych, sprawdza się też w przemyśle spożywczym. Łącz ją ze śrubami i nakrętkami A2. Przy chlorkach (baseny, strefa nadmorska, sól drogowa) wybierz stal A4.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 125 – podkładka okrągła
- PN-EN ISO 7089 – odpowiednik
- PN-EN ISO 3506 – stal A2
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj podkładkę w tym samym wykonaniu co śruba i nakrętka. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Płaska podkładka nie zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem.

■ Rysunek wymiarowy – podkładka okrągła DIN 125 M6



Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 125 · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Podkładka DIN 125 M6 A2 nierdzewna w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-stal-nierdzewna-din-125-m6-a2.html

W ofercie e-Pamar: podkładka okrągła DIN 125 M6, stal nierdzewna A2, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 1256.4A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 125 i PN-EN ISO 7089 oraz PN-EN ISO 3506. Masa orientacyjna $\pm 5\%$. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.