

Śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M27 × 100, klasa 8.8, ocynk galwaniczny

Śruba sześciokątna M27 × 100 wg DIN 931 / PN-EN ISO 4014, klasa 8.8, ocynk galwaniczny. Gwint M27 × 3 na odcinku b = 60 mm, pod łbem gładki trzpień długości 40 mm. Klucz 41 mm, łeb 17 mm. Skręca pakiet do ok. 64 mm (z dwiema podkładkami i nakrętką). Opakowanie: 10 szt.

M27 × 100

DIN 931

KLASA 8.8

KLUCZ 41

10 SZT.

Właściwości

- Gładki trzpień pod łbem – Gwint M27 × 3 tylko na odcinku b = 60 mm – lepsze pasowanie w otworze.
- Klasa 8.8 – Wytrzymałość na rozciąganie 800 MPa.
- Łeb 41 mm – Narzędzie: nasadka 3/4" i klucz dynamometryczny.
- Norma DIN 931 – Wymiary zgodne z PN-EN ISO 4014.
- Pakiet do 64 mm – Gładki odcinek 40 mm – przy elementach grubszych niż ok. 36 mm gwint zostaje poza otworem.
- Ocynk galwaniczny – Ochrona przed korozją we wnętrzach.

Zastosowanie

- Konstrukcje wielkogabarytowe – węzły hal i estakad
- Przemysł ciężki – prasy, walcarki, łoża maszyn
- Energetyka wiatrowa i sieciowa – połączenia wsporcze (wg projektu)
- Infrastruktura – konstrukcje wsporcze

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Gwint	M27 × 3	metryczny zwykły, na części trzpienia
Długość L	100 mm	długość trzpienia (bez łba)
Długość gwintu b	60 mm	DIN 931
Gładki odcinek trzpienia	40 mm	L – b
Klasa własności	8.8	Rm 800 MPa, Re 640 MPa
Powłoka	ocynk galwaniczny ZN	suche wnętrza
Rozmiar klucza s	41 mm	ISO 4014 i DIN 931
Opakowanie	10 szt.	
Maks. grubość pakietu	ok. 64 mm	2 podkładki DIN 125 + nakrętka DIN 934
Siła zrywająca min.	ok. 381 kN	As × Rm, PN-EN ISO 898-1
Moment dokręcania	ok. 1050 Nm	orientacyjnie, μ = 0,14

Wymiary wg DIN 931 i PN-EN ISO 4014; klasy własności wg PN-EN ISO 898-1; masa orientacyjna ±5%; otwory przejściowe wg ISO 273.

■ Sposób użycia

01 Otwór Wywierć otwór przejściowy $\varnothing 30$ mm we wszystkich łączonych elementach.	02 Podkładki Podkładka DIN 125 M27 po obu stronach połączenia zapobiega wgniataniu łba w materiał.	03 Nakrętka Nakręć nakrętkę ręcznie – powinna iść bez oporu.	04 Dokręć Kluczem 41 mm (nasadka 3/4" i klucz dynamometryczny), orientacyjnie 1050 Nm.	05 Sprawdź Nad nakrętką powinny wystawać min. 1–2 zwoje gwintu.
--	--	--	--	---

Nośność połączenia zależy od klasy śruby i nakrętki oraz momentu dokręcenia. Przy połączeniach konstrukcyjnych przyjmuj wartości z projektu. Nakrętkę dobieraj do klasy śruby – nie niższą.

■ Do śruby M27 × 100 pasuje

Nakrętka M27 klasy 8, podkładka DIN 125 M27, klucz 41 mm. Otwór przejściowy $\varnothing 30$ mm (ISO 273). Pakiet do ok. 64 mm, gładki trzpień 40 mm.

■ Powłoka i środowisko pracy

Srebrna powłoka cynkowa zabezpiecza śrubę M27 × 100 przed korozją we wnętrzach – w halach, warsztatach, budynkach ogrzewanych. Do kompletu dobierz nakrętkę klasy 8 i podkładkę ocynkowaną; w wilgoci lepsza będzie stal A2.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 931 / PN-EN ISO 4014 – śruba sześciokątna
- PN-EN ISO 898-1 – klasa 8.8
- gwint metryczny M27 × 3
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Dobieraj nakrętkę do klasy śruby – nie niższą. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną. Przy dokręcaniu używaj klucza o właściwym rozmiarze, aby nie uszkodzić łba.

■ Rysunek wymiarowy – śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M27 × 100



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba DIN 931 M27 × 100 8.8 ZN w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-931-m27x100-88-zn.html

W ofercie e-Pamar: śruba z łbem sześciokątnym DIN 931 M27 × 100, klasa 8.8, ocynk galwaniczny, op. 10 szt. ·
Marka: Pamar · **Symbol:** 931271008.8ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 931, PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO 898-1 i ISO 273. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.