

# WIERTŁO DWUSTRONNE HSS-G Ø3,8 MM

Szlifowane wiertło do metalu z częścią wierzącą po obu stronach

## RYSUNEK WYMIAROWY



## DANE TECHNICZNE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Średnica                | Ø3,8 mm                |
| Długość całkowita       | 55 mm                  |
| Długość części roboczej | 16 mm                  |
| Materiał                | stal szybkotnąca HSS-G |
| Wykonanie               | szlifowane, białe      |
| Typ / kierunek          | N / prawoskrętne       |
| Kąt wierzchołkowy       | 135°                   |
| Tolerancja otworu       | H10                    |
| Mocowanie               | chwyt walcowy          |
| Opakowanie              | 10 szt.                |



ZESKANUJ, ABY OTWORZYĆ PRODUKT

## ZASTOSOWANIE I ZALECENIA

Do cienkich blach, w tym blach karoseryjnych, cienkich konstrukcji stalowych i otworów pod nity. Dwie części wierzące umożliwiają wykorzystanie drugiej strony po zużyciu pierwszej.

Stosować bez udaru. Dobierać obroty i posuw do materiału oraz średnicy. Odpowiednie chłodziwo ogranicza nagrzewanie i może zwiększyć trwałość narzędzia. Unikać nadmiernego nacisku.