

Podkładka poszerzana DIN 9021 M24 A2 – 26 × 72 × 5 mm, stal nierdzewna

Płaska podkładka poszerzana M24 wg DIN 9021 (wymiarowo ISO 7093-1) ze stali nierdzewnej A2, bez powłoki. Otwór $d_1 = 26$ mm, średnica zewnętrzna $d_2 = 72$ mm, grubość $s = 5$ mm. Rozkłada nacisk łba lub nakrętki M24 na ok. 3 541 mm²; do pracy na zewnątrz i w wilgoci. Opakowanie: 50 szt.

M24

DIN 9021

Ø 26 / 72 mm

s = 5 mm

A2

50 SZT.

Właściwości

- Średnica 72 mm – trzy średnice śruby M24, szerokie podparcie łba i nakrętki.
- Powierzchnia docisku ok. 3 541 mm² – ok. 3,4 razy więcej niż podkładka DIN 125 M24.
- Otwór 26 mm – luz ok. 2 mm na trzpieniu M24.
- Grubość 5 mm – masa ok. 140 g na sztukę.
- Stal nierdzewna A2 – austenityczna stal chromowo-niklowa.
- Bez powłoki – do pracy na zewnątrz, w wilgoci i przy myciu wodą.

Zastosowanie

- Konstrukcje stalowe – hale, wiaty, ramy nośne
- Fundamenty maszyn – kotwy i pręty gwintowane w betonie
- Drewno klejone – połączenia belek na śruby i pręty gwintowane
- Obiekty na zewnątrz – konstrukcje narażone na deszcz i kondensację

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rozmiar nominalny	M24	gwint metryczny
Norma	DIN 9021	wymiarowo ISO 7093-1
Średnica otworu d_1	26 mm	min.; maks. 26,84 mm
Średnica zewnętrzna d_2	72 mm	maks.; min. 70,1 mm
Grubość s	5 mm	nominalnie
Materiał	stal nierdzewna A2	austenityczna, Cr-Ni
Powierzchnia	naturalna, bez powłoki	na zewnątrz i w wilgoci
Powierzchnia docisku	ok. 3 541 mm ²	wyliczona z d_1 i d_2
Otwory przejściowe M24	25 / 26 / 28 mm	ISO 273
Masa 1 szt.	ok. 140 g	orientacyjnie
Masa opakowania	ok. 6,99 kg	50 szt., orientacyjnie
Ilość w opakowaniu	50 szt.	dane produktu e-Pamar

Wymiary wg DIN 9021; materiał i liczba sztuk zgodne z danymi produktu e-Pamar; masa i powierzchnia docisku wyliczone orientacyjnie.

■ Sposób użycia

01 Otwór Otwór Ø 25–28 mm, bez zadziurów.	02 Pod łeb Podkładka 72 mm pod łeb śruby M24.	03 Druga strona Pod nakrętkę M24 druga podkładka DIN 9021.	04 Dokręć Klucz 36 mm, najlepiej dynamometryczny.	05 Sprawdź Podkładka ma leżeć płasko, bez wygięcia.
--	--	--	--	--

Każda podkładka dodaje 5 mm do długości połączenia – uwzględnij to przy doborze śruby M24. Podczas montażu stosuj rękawice ochronne.

■ Podkładka M24 w skrócie

DIN 9021 · d1 26 mm · d2 72 mm · s 5 mm · stal
nierdzewna A2 · opakowanie 50 szt.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 9021 – podkładka płaska poszerzana
- wymiary d1, d2 i s z tabeli normy dla M24
- stal nierdzewna A2
- marka: Pamar


■ Materiał i środowisko pracy

Stal nierdzewna A2, bez powłoki. Na zewnątrz, w wilgoci i przy myciu wodą; przy chlorkach (woda morska, baseny, sól drogowa) wybierz stal A4. W suchym wnętrzu wystarczy wersja ZN.

■ Bezpieczeństwo

Przed montażem sprawdź, czy podkładka nie jest zgięta, a powierzchnia styku jest czysta. Stosuj rękawice ochronne – krawędzie blachy i podkładek mogą być ostre. Przechowuj w suchym miejscu.

■ Rysunek wymiarowy – podkładka poszerzana DIN 9021 M24 A2



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Podkładka DIN 9021 M24 A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-din-9021-m24-a2.html

W ofercie e-Pamar: podkładka poszerzana DIN 9021 M24, stal nierdzewna A2, op. 50 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 902126A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 9021 oraz danych produktu e-Pamar. Wymiary podano w milimetrach.