

Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M8, stal nierdzewna A2

Zamknięta nakrętka sześciokątna do gwintu M8, osłaniająca koniec śruby lub pręta. Dla DIN 1587 M8: d_k maks. 12,5 mm, $h = 15$ mm, t min. 10,65 mm i s DIN = 13 mm. Wariant 15878A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 200 szt.

M8

DIN 1587

s DIN = 13 mm

h = 15 mm

A2

200 SZT.

Właściwości

- Zamknięty kołpak - osłania wystający koniec gwintu M8.
- Wysokość $h = 15$ mm - całkowity gabaryt osiowy według tabeli DIN 1587.
- Wymiar d_k maks. 12,5 mm - maksymalna średnica części kołpakowej.
- Wymiar t min. 10,65 mm - minimalna wartość podana w tabeli dla M8.
- Klucz 13 mm - szerokość s dla kolumny DIN.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 15878A2 według danych sklepu.

Zastosowanie

- Osłanianie zakończeń śrub i prętów z gwintem M8
- Widoczne połączenia wymagające zamkniętego zakończenia
- Montaż z dostępem dla klucza 13 mm
- Połączenia z miejscem na wysokość $h = 15$ mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka kołpakowa	zamknięta, sześciokątna
Rozmiar nominalny	M8	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 1587	tabela producenta
Średnica d_k	maks. 12,5 mm	DIN 1587, M8
Wymiar m	maks. 6,5 mm	DIN 1587, M8
Promień r	6,25 mm	DIN 1587, M8
Szerokość s ISO/DIN	13 mm	dla DIN: 13 mm
Wymiar t	min. 10,65 mm	DIN 1587, M8
Wymiar w	min. 2 mm	DIN 1587, M8
Wysokość h	15 mm	DIN 1587, M8
Materiał / powierzchnia	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	15878A2 / 200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 1587. Dla M8: d_k maks. 12,5 mm, m maks. 6,5 mm, r 6,25 mm, s ISO/DIN 13 mm, t min. 10,65 mm, w min. 2 mm, h 15 mm. Symbol, materiał i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 15878A2, gwint M8, stal nierdzewna A2 i DIN 1587.

02 Oceń długość końca

Upewnij się, że koniec śruby nie oprze się o wewnętrzną część kołpaka.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj współosiowo na czysty, nieuszkodzony gwint M8.

04 Dokręć

Użyj klucza 13 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź pełne osadzenie oraz to, czy kołpak osłania zakończenie gwintu M8.

Tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby dla 15878A2. Przed dokręceniem potwierdź, że śruba nie opiera się o kołpak.

■ Dobór do złącza M8

Zapewnij wysokość 15 mm, dostęp dla klucza 13 mm i sprawdź wymiar t min. 10,65 mm. Stosuj wartości kolumny DIN.

■ Wykonanie A2

Produkt 15878A2: stal nierdzewna A2. Wykonanie A2 jest przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest stal nierdzewna; dokładnych parametrów odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 1587 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M8 według tabeli producenta
- symbol produktu: 15878A2
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M8. Sprawdź zgodność gwintu, długość śruby, współosiowość i wymagania całego połączenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 1587 M8, A2



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M8, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-1587-m8-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 1587 M8, stal nierdzewna A2, op. 200 szt. · **Wymiary:** d_k 12,5 mm, h 15 mm, t 10,65 mm, s DIN 13 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 15878A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 1587 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby.