

Nakrętka przedłużana DIN 6334 M24 × 72, ocynk galwaniczny

Wydłużona nakrętka sześciokątna do łączenia elementów z gwintem M24. Przekazana tabela DIN 6334 podaje długość $m = 72$ mm i szerokość pod klucz $s = 36$ mm. Wariant 63342472ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 50 szt.

M24

DIN 6334

m = 72 mm

s = 36 mm

ZN

50 SZT.

Właściwości

- Gwint M24 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Długość $m = 72$ mm - wartość z przekazanej tabeli DIN 6334.
- Klucz 36 mm - szerokość s podana dla wariantu M24.
- Wydłużony korpus sześciokątny - umożliwia łączenie dwóch elementów gwintowanych.
- Wymiar m odpowiada trzykrotności średnicy nominalnej: $72 \text{ mm} = 3 \times 24 \text{ mm}$.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 63342472ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Łączenie dwóch prętów gwintowanych M24
- Przedłużanie połączeń z gwintem metrycznym M24
- Montaż i regulacja z użyciem klucza 36 mm
- Połączenia wymagające korpusu o długości 72 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka przedłużana / łącznikowa	korpus sześciokątny
Rozmiar nominalny	M24	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 6334	oznaczenie produktu
Długość m	72 mm	tabela DIN 6334, M24
Szerokość s	36 mm	tabela DIN 6334, M24
Proporcja m / d	3 : 1	72 mm / 24 mm
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	63342472ZN / 50 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 6334: dla M24 długość $m = 72$ mm i szerokość $s = 36$ mm. Symbol, materiał, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani wymaganej głębokości wkręcenia.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź symbol 63342472ZN, gwint M24, długość 72 mm i DIN 6334.	02 Porównaj gwinty Oba łączone elementy muszą mieć zgodny, nieuszkodzony gwint M24.	03 Wkręć pierwszy element Prowadź gwint współosiowo, bez zacinania i przekoszenia korpusu.	04 Dołącz drugi element Wkręć go z przeciwnej strony; głębokość ustal według projektu połączenia.	05 Skontroluj złącze Użyj klucza 36 mm i potwierdź osiowość oraz wymagane osadzenie obu gwintów.
---	--	---	--	---

Dla produktu 63342472ZN nie podano momentu dokręcania, klasy własności mechanicznych ani minimalnej głębokości wkręcenia. Wartości te muszą wynikać z dokumentacji konkretnego połączenia.

■ Dobór do złącza M24

Zapewnij miejsce na korpus o długości 72 mm oraz swobodny dostęp dla klucza 36 mm. Sprawdź zgodność gwintów obu łączonych elementów.

■ Wykonanie ZN

Produkt 63342472ZN: stal z ocynkiem galwanicznym.
Dane produktu wskazują ocynk galwaniczny; nie podano grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 6334 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M24 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 63342472ZN
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M24. Sprawdź klasę i stan obu elementów gwintowanych, osiowość, wymaganą głębokość wkręcenia i warunki obciążenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 6334 M24 × 72, ZN



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka przedłużana DIN 6334 M24 × 72, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/przedluzne-din-6334/nakretka-din-6334-m24x72-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6334 M24 × 72, ocynk galwaniczny, op. 50 szt. · **Wymiary:** m 72 mm, s 36 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 63342472ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6334 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani minimalnej głębokości wkręcenia.