Nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 M5, stal nierdzewna A2

Sześciokątna nakrętka kołnierzowa z ząbkowaniem do gwintu M5. Zintegrowany kołnierz tworzy powierzchnię docisku, a ząbki współpracują z podłożem po dokręceniu. Dla M5: d_c maks. 11,8 mm, m maks. 5 mm, s = 8 mm i c min. 1 mm. Wariant 69235A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 500 szt.

M5 | DIN 6923 | d_c = 11,8 mm | c = 1 mm | A2 | 500 SZT.

Właściwości

- Gwint M5 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Kołnierz d_c maks. 11,8 mm - wartość z przekazanej tabeli.
- Wysokość m maks. 5 mm - gabaryt osiowy nakrętki M5.
- Sześciokąt s = 8 mm - wymiar pod klucz z tabeli DIN 6923.
- Ząbkowanie pod kołnierzem - element konstrukcji wskazany w nazwie i rysunku produktu.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 69235A2 według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia śrubowe i pręty z gwintem M5
- Montaż z dostępem dla klucza 8 mm
- Połączenia wykorzystujące kołnierz o średnicy do 11,8 mm
- Miejsca, w których zintegrowany kołnierz ma rozłożyć docisk

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	**nakrętka kołnierzowa ząbkowana**	sześciokątna
Rozmiar nominalny	**M5**	gwint metryczny
Norma produktu	**DIN 6923**	oznaczenie produktu
Średnica kołnierza d_c	**maks. 11,8 mm**	DIN 6923, M5
Wysokość m	**maks. 5 mm**	DIN 6923, M5
Szerokość pod klucz s	**8 mm**	DIN 6923, M5
Grubość kołnierza c	**min. 1 mm**	DIN 6923, M5
Konstrukcja	**kołnierz ząbkowany**	zintegrowany z korpusem
Materiał / powierzchnia	**stal nierdzewna A2**	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	**69235A2 / 500 szt.**	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z tabeli przekazanej przez użytkownika dla DIN 6923. Dla M5: d_c maks. 11,8 mm, m maks. 5 mm, s = 8 mm. Grubość c min. 1 mm uzupełniono z dokumentacji technicznej DIN 6923. Symbol, wykonanie i opakowanie potwierdzono w panelu e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź symbol 69235A2, gwint M5, wykonanie i normę DIN 6923.

02 Oczyść powierzchnie
Usuń zabrudzenia z gwintu M5, kołnierza i powierzchni docisku.

03 Rozpocznij ręcznie
Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć
Użyj klucza 8 mm; moment dobierz do materiału śruby, nakrętki i podłoża.

05 Skontroluj
Sprawdź pełne przyleganie kołnierza d_c do 11,8 mm i brak uszkodzeń gwintu.

Dla produktu 69235A2 źródło nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ząbkowanie może pozostawić ślady na powierzchni współpracującej; dobór momentu i podłoża należy do projektu połączenia.

Dobór do złącza M5

Zapewnij miejsce na kołnierz d_c maks. 11,8 mm o grubości c min. 1 mm, wysokość m maks. 5 mm i dostęp dla klucza 8 mm.

Wykonanie A2

Produkt 69235A2: stal nierdzewna A2. Wykonanie A2 jest wskazane w nazwie produktu; dokładnej klasy odporności korozyjnej ani klasy własności mechanicznych nie podano.


Badania i certyfikaty

- DIN 6923 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M5 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 69235A2
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M5. Sprawdź klasę śruby, wymagania nośności, stan gwintu, materiał powierzchni docisku i warunki eksploatacji całego połączenia.

Rysunek wymiarowy - DIN 6923 M5, A2



Rysunek poglądowy · wymiary według DIN 6923 · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 M5, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-kolnierzowa-zabkowana-din-6923-m5-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6923 M5, stal nierdzewna A2, op. 500 szt. · **Wymiary:** d_c maks. 11,8 mm, m maks. 5 mm, c min. 1 mm, s 8 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 69235A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6923, rysunku referencyjnego oraz danych produktu w sklepie. Momentu dokręcania i dopuszczalnego obciążenia nie podano.