Smar do lin i łańcuchów z grafitem – aerozol 500 ml

Smar do lin i łańcuchów z grafitem 500 ml marki Pamar to preparat smarny w aerozolu do łańcuchów motocyklowych, rowerowych i maszynowych, lin stalowych, wciągarek, półotwartych przekładni oraz prowadnic. Wnika między ogniwa i druty liny, a grafit wspiera smarowanie powierzchni pracujących pod obciążeniem. Opakowanie: puszka 500 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 500 ML | Z GRAFITEM | ŁAŃCUCHY | LINY STALOWE | MARKA PAMAR

Właściwości

- Wnika między ogniwa – Aerozol dociera do rolek, sworzni i tulejek łańcucha.
- Do lin stalowych – Smaruje druty i sploty lin, cięgien i wciągarek.
- Z dodatkiem grafitu – Stały środek smarny dla elementów pod obciążeniem.
- Wygodny spray – Puszka 500 ml – precyzyjna aplikacja na ruchome elementy.
- Pracuje w chłodzie – Ciecz krzepnie dopiero poniżej −20°C.
- Szerokie zastosowanie – Łańcuchy, przekładnie, prowadnice, wciągarki.

Zastosowanie

- Łańcuchy motocykli i rowerów – łańcuchy napędowe i zębatki
- Wózki widłowe i dźwigi – łańcuchy masztów i podnośników
- Liny stalowe i cięgna – wciągarki, wyciągi, odciągi
- Półotwarte przekładnie – koła zębate maszyn
- Prowadnice i ślizgi – bramy przesuwne, prowadnice maszyn
- Maszyny rolnicze – łańcuchy i mechanizmy napędowe

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 500 ml
Barwa	**żółta do bezbarwnej**	ciecz
Zapach	**charakterystyczny dla produktów naftowych**	
Składnik klasyfikowany	**węglowodory C7 (n-alkany, izoalkany, cykliczne) 15–25%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura krzepnięcia	**poniżej −20°C**	ciecz
Temperatura wrzenia	**90–98°C**	ciecz
Temperatura samozapłonu	**215°C**	
Prężność par	**0,05 kPa w 20°C**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 2 (H411)**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**chłodno, sucho, poniżej 50°C**	chronić przed słońcem
Transport	**UN 1950, AEROZOLE, klasa 2**	zagrożenie dla środowiska

Dane według karta charakterystyki, wersja 3.0 z 28.10.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Oczyść
Usuń z łańcucha lub liny brud, piasek i stary smar – np. zmywaczem i szczotką. Powierzchnia ma być sucha.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Spryskaj łańcuch od wewnątrz, obracając go powoli, a linę – na całej długości pracującej. Nie nakładaj nadmiaru.

04 Odczekaj
Pozwól, by rozpuszczalnik odparował, a smar wniknął w ogniwa i sploty.

05 Zetrzyj nadmiar
Wytrzyj smar z zewnętrznych powierzchni, tarcz hamulcowych i opon. Uruchom mechanizm.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Nie dopuść do kontaktu smaru z hamulcami i oponami. Nie wylewaj do kanalizacji.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, H315, H336, H411 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; drażni skórę; może powodować senność; toksyczny dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Po połknięciu NIE wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać etykietę. Po kontakcie z oczami płukać wodą co najmniej 10 minut. Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 3.0 z 28.10.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, zagrożenie dla środowiska
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przebijać i nie spalać puszki, nawet pustej. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Unikać uwolnienia do środowiska.

Schemat smarowania łańcucha



Schemat pogłądowy. Czyść i smaruj przy wyłączonym napędzie. Nie dopuść do zabrudzenia hamulców i opon.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Smar do lin i łańcuchów z grafitem 500 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/smar-do-lin-i-lancuchow-z-grafitem.html

W ofercie e-Pamar: smar do lin i łańcuchów z grafitem w aerozolu 500 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.15-G

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 3.0 z 28.10.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.