Smar wielofunkcyjny w aerozolu 400 ml

Smar wielofunkcyjny 400 ml marki Pamar to preparat o działaniu penetrująco-smarującym w aerozolu. Wnika w gwinty i szczeliny, ułatwia odkręcanie zapieczonych śrub i nakrętek, smaruje mechanizmy i chroni metal przed korozją. Do warsztatu, gospodarstwa i domu. Opakowanie: puszka 400 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 400 ML | PENETRUJE | SMARUJE | CHRONI | MARKA PAMAR

Właściwości

- Penetruje – Wnika w gwinty, szczeliny i rdzę.
- Uwalnia połączenia – Ułatwia odkręcanie zapieczonych śrub i nakrętek.
- Smaruje – Cienka warstwa oleju na zawiasach i mechanizmach.
- Chroni przed korozją – Zabezpiecza metalowe elementy i narzędzia.
- Zapobiega zapiekaniu – Do gwintów przy ponownym montażu.
- Pracuje w chłodzie – Ciecz krzepnie dopiero poniżej −20°C.

Zastosowanie

- Zapieczone śruby i nakrętki – gwinty, sworznie, szpilki
- Zawiasy i zamki – drzwi, bramy, kłódki
- Narzędzia ręczne – klucze, kombinerki, sekatory
- Mechanizmy i prowadnice – linki, cięgna, dźwignie
- Maszyny rolnicze i ogrodowe – konserwacja przed sezonem
- Elementy złączne w magazynie – ochrona przed korozją

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 400 ml
Barwa	**bezbarwna o złotawym odcieniu**	
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (główne składniki)	**węglowodory C10–C13 45–55%; gazy z ropy naftowej skroplone > 30%; ciężkie destylaty parafinowe hydrorafinowane 15–25%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura krzepnięcia	**poniżej −20°C**	ciecz
Temperatura wrzenia	**175–225°C**	ciecz
Temperatura zapłonu	**≥ 61°C**	ciecz
Temperatura samozapłonu	**powyżej 200°C**	
Rozpuszczalność w wodzie	**nierozpuszczalny**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); EUH066**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**chłodno, sucho, poniżej 50°C**	chronić przed słońcem i mrozem

Dane według karta charakterystyki, wersja 3.0 z 08.11.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Oczyść
Szczotką drucianą usuń luźną rdzę i brud z gwintu i okolic nakrętki.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Nanieś preparat na wystający gwint i na styk nakrętki z podłożem, tak by mógł wniknąć w połączenie.

04 Odczekaj
Daj preparatowi czas na penetrację. Przy mocnej korozji powtórz aplikację.

05 Odkręć
Poluzuj połączenie dobrze dopasowanym kluczem, bez szarpania. Przy ponownym montażu spryskaj gwint, aby ograniczyć zapiekanie.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia i gorących elementów.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, EUH066 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić opiekę lekarską. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody. Oczy płukać co najmniej 10 minut. Po połknięciu zapobiegać zachłyśnięciu wymiocinami; obserwacja lekarska co najmniej 24 godziny.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 3.0 z 08.11.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, nalepka 2.1
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przebijać i nie spalać puszki, nawet pustej. Stosować na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.

Odblokowanie zapieczonego połączenia



Schemat poglądowy – uwalnianie zapieczonego połączenia gwintowego. Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Smar wielofunkcyjny 400 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/smar-wielofunkcyjny-400ml.html

W ofercie e-Pamar: smar wielofunkcyjny w aerozolu 400 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.20

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 3.0 z 08.11.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.