Smar do lin i łańcuchów – aerozol 500 ml

Smar do lin i łańcuchów 500 ml marki Pamar to preparat w aerozolu do bieżącego smarowania łańcuchów rowerów, motocykli, wózków widłowych i dźwigów, a także lin stalowych, linek, cięgieł, kołowrotów, prowadnic i szyn ślizgowych. Rozpylony smar dociera do sworzni i tulejek, a żółta barwa ułatwia kontrolę nałożonej warstwy. Opakowanie: puszka 500 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 500 ML | ŻÓŁTY | ŁAŃCUCHY | LINY I CIĘGŁA | MARKA PAMAR

Właściwości

- Do bieżącego smarowania – Regularna konserwacja łańcuchów i lin.
- Dociera do sworzni – Spray wnika między płytki ogniw i tulejki.
- Widoczna warstwa – Żółta ciecz pokazuje, gdzie nałożono smar.
- Liny, linki, cięgła – Także kołowroty i półotwarte przekładnie.
- Pracuje zimą – Ciecz krzepnie dopiero poniżej −20°C.
- Duża puszka – 500 ml na wiele zabiegów konserwacji.

Zastosowanie

- Łańcuchy rowerowe i motocyklowe – napęd, zębatki, przerzutki
- Wózki widłowe i dźwigi – łańcuchy podnoszenia masztu
- Kołowroty i wciągarki – liny stalowe, bębny linowe
- Linki i cięgła – cięgna sterowania, linki hamulcowe w pancerzach
- Półotwarte przekładnie – koła zębate i zębatki maszyn
- Prowadnice i szyny ślizgowe – bramy przesuwne, prowadnice maszyn

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**aerozol (ciecz z gazem pędnym)**	puszka 500 ml
Barwa	**żółta**	charakterystyczna dla produktów naftowych
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (składniki klasyfikowane)	**gazy z ropy naftowej skroplone 25–30%; węglowodory C7 15–25%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Temperatura krzepnięcia	**poniżej −20°C**	ciecz
Temperatura wrzenia	**90–98°C**	ciecz
Temperatura samozapłonu	**215°C**	
Prężność par	**0,05 kPa**	w 20°C
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 2 (H411)**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**chłodno, sucho, poniżej 50°C**	chronić przed słońcem i mrozem
Transport	**UN 1950, AEROZOLE, klasa 2, kod 5F**	nalepka 2.1 + zagrożenie dla środowiska

Dane według karta charakterystyki, wersja 4.0 z 20.11.2023 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Oczyść
Zmyj z łańcucha lub liny piasek, błoto i zużyty smar, np. zmywaczem i szczotką, a następnie osusz.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Kieruj strumień na przeguby od wewnętrznej strony łańcucha, powoli obracając napęd; linę spryskaj na całej pracującej długości.

04 Odczekaj
Pozostaw element, aż rozpuszczalnik odparuje, a smar wniknie między ogniwa i sploty.

05 Zetrzyj nadmiar
Wytrzyj smar z zewnętrznych płytek łańcucha, obręczy, tarcz hamulcowych i opon.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222), drażni skórę (H315). Nie dopuść smaru do hamulców i opon. Nie wylewaj do kanalizacji.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H304, H315, H336, H411 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; drażni skórę; może powodować senność; toksyczny dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym przerwać narażenie i wyprowadzić na świeże powietrze. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody. Oczy płukać co najmniej 10 minut. Po połknięciu zapewnić opiekę lekarską – obserwacja co najmniej 24 godziny.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 4.0 z 20.11.2023
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, zagrożenie dla środowiska
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przekłuwać i nie spalać puszki, nawet po zużyciu. Używać rękawic. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.

Schemat smarowania łańcucha



Schemat poglądowy. Czyść i smaruj przy wyłączonym napędzie. Nie dopuść do zabrudzenia hamulców i opon.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Smar do lin i łańcuchów 500 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/smar-do-lin-i-lancuchow-500ml.html

W ofercie e-Pamar: smar do lin i łańcuchów w aerozolu 500 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.15

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 4.0 z 20.11.2023. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.