Smar penetrujący MR 2000 – aerozol 500 ml

Smar penetrujący MR 2000 500 ml marki Pamar to żółtawy preparat smarny w aerozolu. Wnika w szczeliny gwintów i ciasno pasowanych elementów, ułatwia poluzowanie zapieczonych śrub i nakrętek oraz smaruje zawiasy, zamki, linki i drobne mechanizmy. Opakowanie: puszka 500 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 500 ML | PENETRUJĄCY | GWINTY | MECHANIZMY | MARKA PAMAR

Właściwości

- Wnika w szczeliny – Dociera w gwinty i ciasno pasowane elementy.
- Uwalnia połączenia – Ułatwia poluzowanie zapieczonych śrub i nakrętek.
- Smaruje – Zostawia warstwę smarną w mechanizmie.
- Do drobnych mechanizmów – Zawiasy, zamki, kłódki, linki.
- Duża puszka – 500 ml na wiele zabiegów w warsztacie.
- Precyzyjna aplikacja – Strumień kierowany w miejsce zapieczenia.

Zastosowanie

- Zapieczone śruby i nakrętki – gwinty, szpilki, sworznie
- Zawiasy i rygle – bramy, furtki, drzwi
- Zamki i kłódki – wkładki, zatrzaski, mechanizmy
- Linki i cięgna – linki gazu, ssania, sprzęgła
- Narzędzia – kombinerki, sekatory, klucze nastawne
- Maszyny ogrodowe i rolnicze – dźwignie, przeguby, regulacje

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**ciecz – aerozol**	puszka 500 ml
Barwa	**żółtawa**	
Zapach	**charakterystyczny**	
Skład (składniki klasyfikowane)	**izobutan 25–50%; węglowodory C7 10–<24%; propan 10–25%; n-heksan <1%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Gęstość	**0,839 kg/l**	w 20°C
Prężność par	**poniżej 70 hPa**	w 20°C
Granice wybuchowości	**1,5–10,9% obj.**	gaz pędny
Zawartość LZO	**590 g/l (73%)**	
Klasyfikacja CLP	**Aerosol 1 (H222, H229); Asp. Tox. 1 (H304); Skin Irrit. 2 (H315); STOT SE 3 (H336); Aquatic Chronic 3 (H412)**	hasło: Niebezpieczeństwo

Dane według karta charakterystyki, wersja 2.0 z 20.12.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Oczyść
Usuń szczotką luźną rdzę i brud z gwintu oraz z okolicy nakrętki.

02 Wstrząśnij
Wstrząśnij puszką przed użyciem.

03 Spryskaj
Skieruj strumień na styk nakrętki z podłożem i na wystający gwint.

04 Odczekaj
Pozostaw preparat, aby wniknął w szczeliny gwintu. Przy mocnym zapieczeniu spryskaj ponownie.

05 Poluzuj
Odkręć połączenie dobrze dopasowanym kluczem, płynnym ruchem. Mechanizm poruszaj kilka razy, aby rozprowadzić smar.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222), drażni skórę (H315). Pracuj w rękawicach, w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229, H315, H336, H412 – skrajnie łatwopalny aerozol pod ciśnieniem; drażni skórę; może powodować senność; szkodliwy dla organizmów wodnych.

Pierwsza pomoc

Oczy natychmiast spłukać bieżącą wodą przy odchylonych powiekach. Skórę spłukać dużą ilością wody z mydłem. Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Po połknięciu nie wywoływać wymiotów i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 2.0 z 20.12.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, kod tunelowy (D)
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Nie przekłuwać i nie spalać puszki. Używać rękawic. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Unikać uwolnienia do środowiska.

Schemat działania – penetracja zapieczonego gwintu



Schemat poglądowy – wnikanie preparatu w zapieczony gwint. Stosuj w przewiewnym miejscu, z dala od ognia.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Smar penetrujący MR 2000 500 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/smar-penetrujacy-mr-2000-500ml.html

W ofercie e-Pamar: smar penetrujący MR 2000 w aerozolu 500 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.19

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 2.0 z 20.12.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.