Preparat do usuwania etykiet 400 ml

Preparat do usuwania etykiet 400 ml marki Pamar to bezbarwny, rozpuszczalnikowy zmywacz w aerozolu. Rozmiękcza klej pod etykietami i naklejkami, rozpuszcza ślady markera oraz usuwa zabrudzenia olejowe. Opakowanie: puszka 400 ml, sprzedaż na sztuki.

AEROZOL 400 ML | ETYKIETY I NAKLEJKI | ŚLADY MARKERA | RESZTKI KLEJU | MARKA PAMAR

Właściwości

- Rozmiękcza klej – Etykieta schodzi w całości, bez skrobania.
- Usuwa marker – Rozpuszcza ślady pisaków i flamastrów.
- Bez resztek kleju – Zmywa lepkie pozostałości po naklejkach.
- Odtłuszcza – Usuwa zabrudzenia olejowe z podzespołów.
- Bezbarwny – Nie barwi czyszczonej powierzchni.
- Wygodny aerozol – Precyzyjna aplikacja wprost na etykietę.

Zastosowanie

- Etykiety cenowe i magazynowe – szkło, metal, opakowania
- Naklejki i folie – resztki kleju po zdjęciu
- Ślady markera – oznaczenia na profilach i blachach
- Elektronika – zanieczyszczenia olejowe z podzespołów
- Warsztat i magazyn – czyszczenie narzędzi i pojemników
- Montaż okien – naklejki i oznaczenia na szybach

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Postać	**ciecz w aerozolu**	puszka 400 ml
Barwa / zapach	**bezbarwna / charakterystyczny**	
Skład	**propan-2-ol 25–50%; etanol 10–25%; węglowodory C6–C7 <25%; 1-etoksypropan-2-ol 5–10%; dimetoksymetan 5–10%; gaz pędny >30%**	wg sekcji 3 karty charakterystyki
Gęstość	**0,790 g/cm³**	w 20°C
Lepkość kinematyczna	**2 mm²/s**	w 20°C
Temperatura wrzenia	**42–135°C**	zakres
Temperatura zapłonu	**poniżej −10°C**	
Zwroty H (CLP)	**H222, H229, H304, H315, H319, H336, H412**	hasło: Niebezpieczeństwo
Przechowywanie	**chłodno, sucho, poniżej 50°C**	chronić przed słońcem
Transport	**UN 1950, AEROZOLE, klasa 2, kod 5F**	nalepka 2.1

Dane według karta charakterystyki, wersja 3.0 z 12.11.2022 (rozporządzenie 1907/2006/WE i 1272/2008/WE).

Sposób użycia

01 Sprawdź
Na tworzywach, lakierach i gumie wykonaj próbę w niewidocznym miejscu – rozpuszczalniki mogą zmatowić niektóre powierzchnie.

02 Spryskaj
Wstrząśnij puszką i spryskaj etykietę, szczególnie jej krawędzie. Folię lub błyszczący papier lekko natnij, aby preparat dotarł do kleju.

03 Odczekaj
Pozostaw preparat, aż klej zmięknie. Przy grubej etykiecie lub starym kleju powtórz aplikację.

04 Zdejmij
Podważ róg etykiety plastikową szpatułką i zdejmij ją powoli, w miarę potrzeby dopryskując preparat pod spód.

05 Wytrzyj
Resztki kleju i ślady markera zetrzyj czystą ściereczką zwilżoną preparatem. Przed klejeniem lub malowaniem pozwól powierzchni wyschnąć.

Aerozol skrajnie łatwopalny (H222). Stosuj w wentylowanym miejscu, z dala od ognia i iskier. Nie rozpylaj na włączone urządzenia.

Oznakowanie CLP

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo. H222, H229 – skrajnie łatwopalny aerozol, pojemnik pod ciśnieniem; H304; H315, H319 – drażni skórę i oczy; H336 – może wywoływać senność; H412.

Pierwsza pomoc

Po narażeniu inhalacyjnym wyprowadzić na świeże powietrze. Skórę zmyć dużą ilością letniej wody. Oczy płukać wodą co najmniej 10 minut, usunąć soczewki. Po połknięciu zapewnić opiekę lekarską.

Badania i certyfikaty

- karta charakterystyki, wersja 3.0 z 12.11.2022
- klasyfikacja wg rozporządzenia CLP 1272/2008/WE
- transport: UN 1950, klasa 2, nalepka 2.1
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Chronić przed dziećmi. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. Stosować w wentylowanym miejscu. Nie przekłuwać i nie spalać puszki. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C.

Schemat usuwania etykiety



Schemat poglądowy – usuwanie etykiet i resztek kleju. Wykonaj próbę w niewidocznym miejscu. Stosuj zgodnie z etykietą, w wentylowanym miejscu, z dala od ognia i iskier.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Preparat do usuwania etykiet 400 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/preparat-do-usuwania-etykiet-400ml.html

W ofercie e-Pamar: preparat do usuwania etykiet 400 ml · **Marka:** Pamar · **Symbol:** MR10.13

Opracowanie e-Pamar na podstawie: karta charakterystyki, wersja 3.0 z 12.11.2022. Przed użyciem przeczytaj etykietę i kartę charakterystyki.