Wyciskacz do mas uszczelniających 600 ml

Wyciskacz do mas uszczelniających 600 ml to pistolet z zamkniętą tubą, przeznaczony do mas, klejów i silikonów w miękkich opakowaniach foliowych (tzw. kiełbasach) 600 ml. Tuba prowadzi folię na całej długości, a stożkowa końcówka pozwala położyć równą spoinę. Sprzedaż na sztuki.

FOLIE 600 ML | ZAMKNIĘTA TUBA | KOŃCÓWKA STOŻKOWA | ZWALNIACZ NACISKU

Właściwości

- Do folii 600 ml – Do mas i klejów w miękkich opakowaniach.
- Zamknięta tuba – Folia nie wybrzusza się i nie pęka na boki.
- Końcówka stożkowa – Przycinana na szerokość spoiny.
- Zwalniacz nacisku – Masa przestaje wypływać po przerwaniu pracy.
- Mniej odpadów – Folia zwija się – mniej śmieci niż z kartuszy.
- Łatwe czyszczenie – Tubę i nakrętki można odkręcić.

Zastosowanie

- Silikony w foliach – szklenie i uszczelnianie
- Kleje do EPDM – membrany i fartuchy okienne
- Masy MS-polimerowe – uszczelnianie i klejenie
- Montaż okien – uszczelnianie stolarki
- Dachy i elewacje – obróbki i połączenia
- Produkcja – seryjne uszczelnianie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Przeznaczenie	**masy, kleje i silikony w opakowaniach foliowych**	
Pojemność opakowania	**600 ml**	folia (kiełbasa)
Tuba	**zamknięta, metalowa**	nakrętka przednia i tylna
Końcówka	**stożkowa**	przycinana na szerokość spoiny
Zwalniacz nacisku	**tak**	zatrzymuje wypływ masy
Tłok	**pręt z uchwytem do cofania**	
Sprzedaż	**1 szt.**	

Cechy według budowy wyciskacza (rysunek poglądowy w karcie technicznej).

Sposób użycia

01 Cofnij tłok
Naciśnij zwalniacz i wyciągnij pręt tłoka za uchwyt do oporu.

02 Włóż folię
Odkręć przednią nakrętkę, odetnij klips lub koniec folii i wsuń opakowanie do tuby odciętą stroną do przodu.

03 Załóż końcówkę
Nałóż stożkową końcówkę, zakręć nakrętkę i przytnij końcówkę ukośnie na szerokość spoiny.

04 Wyciskaj
Naciskaj spust równomiernie i prowadź końcówkę ze stałą prędkością wzdłuż spoiny.

05 Zwolnij i oczyść
Po pracy naciśnij zwalniacz. Pustą folię wyjmij, a resztki masy usuń z tuby i nakrętki, zanim stwardnieją.

Folię wkładaj w osi tuby, nakrętki nie wkręcaj na siłę. W przerwach w pracy zwalniaj nacisk.

Dobór opakowania

Wyciskacz do mas, klejów i silikonów w opakowaniach foliowych 600 ml. Do kartuszy 290–310 ml i kartuszy kotew chemicznych stosuj wyciskacze przeznaczone do tych opakowań.

Konserwacja

Resztki mas usuwaj z tuby, nakrętek i tłoka na bieżąco, zanim stwardnieją. Przechowuj w suchym miejscu z cofniętym tłokiem.

Badania i certyfikaty

- cechy według budowy wyciskacza
- do opakowań foliowych 600 ml
- zamknięta tuba, końcówka stożkowa

Bezpieczeństwo

Nie wkładaj palców między tłok a folię. Nie używaj wyciskacza jako dźwigni i nie uderzaj tubą – wgnieciona tuba może blokować tłok.

Budowa i obsługa wyciskacza



Rysunek poglądowy.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wyciskacz do mas uszczelniających 600 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wyciskacz-do-mas-600ml.html

W ofercie e-Pamar: wyciskacz do mas uszczelniających 600 ml · **Symbol:** 1502

Opracowanie e-Pamar. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją masy stosowanej w opakowaniu foliowym.