

Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 3,9 × 19, stal nierdzewna A2

Wkręt samowiercący DIN 7504 O 3,9 × 19 z łbem stożkowym. Zakres blachy 0,7–2,4 mm; d_p max. 3,2 mm, d_k max. 7,5 mm, k max. 2,3 mm, gniazdo nr 2. Materiał: stal nierdzewna A2; opakowanie 1000 szt.

3,9 × 19

DIN 7504 O

BLACHA 0,7–2,4 mm

GNIAZDO 2

 d_k 7,5 mm

1000 SZT.

Właściwości

- Średnica 3,9 mm i długość całkowita L = 19 mm.
- Zakres grubości blachy 0,7–2,4 mm.
- Część wiercąca d_p max. 3,2 mm.
- Łeb stożkowy d_k max. 7,5 mm, k max. 2,3 mm.
- Gniazdo krzyżowe nr 2.
- Wykonanie: stal nierdzewna A2.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie osłon i obudów
- Połączenia wymagające obniżonego łba
- Samowiercenie w zakresie przekazanej tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	3,9 × 19	średnica × długość
Norma	DIN 7504 O	oznaczenie produktu
Grubość blachy	0,7–2,4 mm	zakres tabelaryczny
d_p max.	3,2 mm	część wiercąca
d_k max.	7,5 mm	łeb
k max.	2,3 mm	łeb
Gniazdo	nr 2	krzyżowe
Materiał	stal nierdzewna A2	dane produktu
Opakowanie	1000 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź $3,9 \times 19$ i blachę 0,7–2,4 mm.	02 Dobierz grot Użyj gniazda nr 2 bez luzu.	03 Ustaw wiertło Przyłóż część d_p max. 3,2 mm prostopadłe.	04 Wkręć osiowo Dobierz obroty i nacisk w próbie na właściwej blasze.	05 Skontroluj łeb Oceń równe osadzenie d_k max. 7,5 mm.
---	---	---	---	---

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal na rzeczywistym materiale przed montażem seryjnym.

■ Geometria $3,9 \times 19$

d_p max. 3,2 mm · d_k max. 7,5 mm · k max. 2,3 mm · gniazdo nr 2

■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali nierdzewnej A2. Udostępnione dane nie podają klasy odporności korozyjnej ani warunków granicznych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 O – oznaczenie produktu
- zakres blachy 0,7–2,4 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p , d_k i k dla średnicy 3,9 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany grot i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadłe, a ustawienia dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 O $3,9 \times 19$



Rysunek poglądowy · DIN 7504 O · d_p max. 3,2 mm · blacha 0,7–2,4 mm · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O $3,9 \times 19$, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-o-39x19-a2.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O $3,9 \times 19$, stal nierdzewna A2, op. 1000 szt.

· **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504O3919A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 O oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.