Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 200 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 200 z łbem stożkowym. Lg = 100 mm, tfix maks. = 100 mm i gniazdo TX40. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 50 szt.

8 × 200 | ŁEB STOŻKOWY | Lg 100 mm | tfix 100 mm | TX40 | 50 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 8 mm.
- Długość całkowita Lw = 200 mm.
- Długość gwintu Lg = 100 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 100 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX40.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**8 × 200**	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	**5,78 mm**	karta źródłowa
Średnica łba Dw	**14 mm**	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	**100 mm**	tabela
tfix maks.	**100 mm**	maks. długość użytkowa
Typ łba	**stożkowy**	dane sklepu
Gniazdo	**TX40**	TX
Materiał	**stal**	dane produktu
Powłoka	**ocynk żółty**	dane sklepu
Opakowanie	**50 szt.**	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

Sposób użycia

01 Potwierdź wariant
Sprawdź 8 × 200 oraz symbol 7507Z8.0200TX.

02 Zmierz elementy
Porównaj pakiet z Lw 200 mm i tfix 100 mm.

03 Dobierz bit
Użyj TX40 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo
Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb
Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

Geometria 8 × 200

Lw 200 mm · Lg 100 mm · tfix maks. 100 mm · TX40

Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX40
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z8.0200TX
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 8 × 200



Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm

Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 200 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-8x200-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 200 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40, op. 50 szt. · **Marka karty:** Pamar · **Symbol:** 7507Z8.0200TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.