

WKRĘT DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH 6 × 200, ŁEB STOŻKOWY, NIEPEŁNY GWINT, OCYNK BIAŁY, PZ3

Hartowany wkręt 6 × 200 z niepełnym gwintem, łebem stożkowym, gniazdem PZ3 i ocynkiem biały. Opakowanie handlowe: 100 szt.; Lg = 75 mm; tfix = 125 mm.

6 × 200

GWINT NIEPEŁNY

ŁEB STOŻKOWY

PZ3

100 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 6 mm.
- Długość całkowita L = 200 mm.
- Długość gwintu: Lg = 75 mm.
- Maksymalna długość użytkowa: tfix = 125 mm.
- Gniazdo PZ3 i łeb stożkowy.
- Stal hartowana z ocynkiem biały.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż płyt wiórowych i drewnopochodnych
- Prace stolarskie i meblarskie
- Połączenia wymagające dociągnięcia elementu wierzchniego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	6 × 200	d × L
Rodzaj gwintu	niepełny	dane produktu
Długość gwintu Lg	75 mm	bez wyliczeń
Maks. długość użytkowa tfix	125 mm	bez wyliczeń
Gniazdo	PZ3	PZ
Materiał / powłoka	stal hartowana / ocynk biały	dane produktu
Opakowanie	100 szt.	dane sklepu
Średnica rdzenia d1	3,8 mm	karta KDHK/MH
Średnica łba dh	12 mm	karta KDHK/MH
Moment uplastyczniający My,k	14,815 Nm	EN 14592
Nośność na przeciąganie ftens,k	9,58 kN	EN 14592
Moment skręcający ftor,k	9,29 Nm	EN 14592

Karta KDHK/MH przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Brakujące Lg, tfix i dane średnic 2,5–3,0 mm pominięto; wartości nie były wyliczane.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź wymiar 6 × 200 i ocynk biały.

02 Oceń materiał

Zweryfikuj gatunek, wilgotność i stan drewna lub płyty.

03 Dobierz narzędzie

Użyj końcówki PZ3 osadzonej bez luzu.

04 Wkręcaj osiowo

Prowadź wkręt prostopadle i kontroluj docisk.

05 Sprawdź łeb

Zakończ, gdy łeb stożkowy jest osadzony bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, rozstaw, odległości od krawędzi i otwór prowadzący wynikają z projektu oraz właściwości materiału. Karta źródłowa nie podaje tych wartości dla gotowego złącza.

■ Geometria 6 × 200

L 200 mm · L_g = 75 mm · t_{fix} = 125 mm · PZ3

■ Powłoka i przechowywanie

Ocynk biały; przechowuj suchą i chroń powierzchnię przed zarysowaniem.


■ Badania i certyfikaty

- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – dla średnic objętych tabelą źródłową
- stal niskowęglowa, hartowanie i powłoka cynkowa – dane przekazanej rodziny wkrętów
- wariant e-Pamar: 6 × 200 · opakowanie 100 szt.
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PZ i stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych bitów.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt 6 × 200, gwint niepełny



Rysunek poglądowy - widok zgodny z materiałem użytkownika - wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna 6 × 200, gwint niepełny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-hartowany-leb-stozkowy-60x200-ocynk-bialy-pz.html

Wkręt do drewna 6 × 200 · ocynk biały · PZ3

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych produktu w sklepie. Brakujących wartości nie ekstrapolowano.