WKRĘT DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH 6 × 150, ŁEB STOŻKOWY, NIEPEŁNY GWINT, OCYNK ŻÓŁTY, PZ3

Hartowany wkręt 6 × 150 z niepełnym gwintem, łbem stożkowym, gniazdem PZ3 i ocynkiem żółty. Opakowanie handlowe: 100 szt.; Lg: brak wartości w tabeli źródłowej; tfix: brak wartości w tabeli źródłowej.

6 × 150 | GWINT NIEPEŁNY | ŁEB STOŻKOWY | PZ3 | 100 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 6 mm.
- Długość całkowita L = 150 mm.
- Długość gwintu: Lg: brak wartości w tabeli źródłowej.
- Maksymalna długość użytkowa: tfix: brak wartości w tabeli źródłowej.
- Gniazdo PZ3 i łeb stożkowy.
- Stal hartowana z ocynkiem żółty.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż płyt wiórowych i drewnopochodnych
- Prace stolarskie i meblarskie
- Połączenia wymagające dociągnięcia elementu wierzchniego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**6 × 150**	d × L
Rodzaj gwintu	**niepełny**	dane produktu
Długość gwintu Lg	**brak w tabeli**	bez wyliczeń
Maks. długość użytkowa tfix	**brak w tabeli**	bez wyliczeń
Gniazdo	**PZ3**	PZ
Materiał / powłoka	**stal hartowana / ocynk żółty**	dane produktu
Opakowanie	**100 szt.**	dane sklepu
Średnica rdzenia d1	**3,8 mm**	karta KDHK/MH
Średnica łba dh	**12 mm**	karta KDHK/MH
Moment uplastyczniający My,k	**14,815 Nm**	EN 14592
Nośność na przeciąganie ftens,k	**9,58 kN**	EN 14592
Moment skręcający ftor,k	**9,29 Nm**	EN 14592

Karta KDHK/MH przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Brakujące Lg, tfix i dane średnic 2,5–3,0 mm pominięto; wartości nie były wyliczane.

Sposób użycia

01 Potwierdź wariant
Sprawdź wymiar 6 × 150 i ocynk żółty.

02 Oceń materiał
Zweryfikuj gatunek, wilgotność i stan drewna lub płyty.

03 Dobierz narzędzie
Użyj końcówki PZ3 osadzonej bez luzu.

04 Wkręcaj osiowo
Prowadź wkręt prostopadle i kontroluj docisk.

05 Sprawdź łeb
Zakończ, gdy łeb stożkowy jest osadzony bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, rozstaw, odległości od krawędzi i otwór prowadzący wynikają z projektu oraz właściwości materiału. Karta źródłowa nie podaje tych wartości dla gotowego złącza.

Geometria 6 × 150

L 150 mm · Lg: brak wartości w tabeli źródłowej · tfix: brak wartości w tabeli źródłowej · PZ3

Powłoka i przechowywanie

Ocynk żółty; przechowuj sucho i chroń powierzchnię przed zarysowaniem.


Badania i certyfikaty

- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – dla średnic objętych tabelą źródłową
- stal niskowęglowa, hartowanie i powłoka cynkowa – dane przekazanej rodziny wkrętów
- wariant e-Pamar: 6 × 150 · opakowanie 100 szt.
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowaną końcówkę PZ i stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych bitów.

Rysunek wymiarowy – wkręt 6 × 150, gwint niepełny



Rysunek poglądowy · widok zgodny z materiałem użytkownika · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna 6 × 150, gwint niepełny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-hartowany-do-drewna-leb-stozkowy-60x150-ocynk-zolty-pz.html

Wkręt do drewna 6 × 150 · ocynk żółty · PZ3

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych produktu w sklepie. Brakujących wartości nie ekstrapolowano.