

Wiertła koronowe Zensis 450 mm do pracy na sucho

Diamentowe wiertło koronowe marki Zensis do wiercenia na sucho, bez wody chłodzącej. Segmenty diamentowe pozwalają szybko i czysto wierceć w betonie, betonie twardym i zbrojonym, a specjalna konstrukcja ogranicza ryzyko przegrzania narzędzia. Seria obejmuje 15 średnic – pełna tabela na stronie 2. Producent: Top Diamond Tools (Zensis), Biała Podlaska; kraj pochodzenia: Korea Południowa.

NA SUCHO

MARKA ZENSIS

L 450 MM

SEGMENTY DIAMENTOWE

15 ŚREDNIC

Właściwości

- Bez wody – Brak szlamu i zalewania – praca we wnętrzach.
- Segmenty diamentowe – Trwałość i skuteczność w twardych materiałach.
- Beton zbrojony – Zalecane do betonu twardego i zbrojonego.
- Mniej przegrzewania – Konstrukcja ogranicza ryzyko przegrzania narzędzia.
- Długość 450 mm – Przewierty przez ściany i stropy.
- Mocowanie 5/4" / 1/2" – Do wiertnic diamentowych z tym przyłączem.

Zastosowanie

- Elektryka – przepusty kablowe i puszki w ścianach
- Instalacje wod-kan – przejścia pod rury w ścianach i stropach
- Wentylacja – otwory pod kanały i klimatyzację
- Beton zbrojony – przewierty w żelbecie bez wody
- Wnętrza – prace remontowe, gdzie woda jest niepożądana
- Cegła i silikaty – zastosowanie dopuszczalne wg producenta

Dane techniczne serii

Parametr	Wartość	Uwagi
Marka / producent	Zensis / Top Diamond Tools	ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska
Kraj pochodzenia	Korea Południowa	
Rodzaj	wiertło koronowe (korona diamentowa)	na sucho
Średnice	32–162 mm	15 średnic
Długość robocza	450 mm	
Mocowanie	5/4" (Ø 42 mm i mniejsze: 1/2")	przyłączy wiertnicy
Segment (wys. x grub.)	10 x 3,4 mm (Ø 52–162 mm)	wg producenta
Zastosowanie zalecane	beton, beton twardy i zbrojony	
Zastosowanie dopuszczalne	cegła, silikaty	
Sposób pracy	na sucho	wiertnica diamentowa do pracy na sucho, z odsysaniem pyłu

Dane według producenta Zensis (Top Diamond Tools).

Sposób użycia

01 Ustaw wiertnicę

Zamocuj statyw kotwą lub podciśnięciem, ustaw wrzeciono prostopadłe do przegrody i sprawdź detektorem przebieg instalacji.

02 Zamocuj koronę

Nakręć koronę na wrzeciono z przyłączem 5/4" lub 1/2" i dokręć ją kluczem.

03 Podłącz odsysanie

Podłącz odkurzacz przemysłowy do odsysania pyłu i dobierz obroty do średnicy korony.

04 Nawierć

Zacznij z małym posuwem, aż segmenty wytną rowek prowadzący, potem wierć ze stałym, umiarkowanym dociskiem.

05 Wyjmij rdzeń

Po przewierceniu wycofaj koronę na obrotach, wyjmij rdzeń i oczyść koronę z pyłu.

Porady

- Średnicę dobierz do rury lub kanału z luzem na montaż i uszczelnienie.
- Używaj odsysania pyłu i rób przerwy, gdy korona się nagrzewa.
- Zacznij z małym posuwem, aż segmenty wytną rowek prowadzący.
- Przed przecięciem zbrojenia nośnego uzgodnij przewiert z konstruktorem.

Bezpieczeństwo

Używaj odkurzacza przemysłowego klasy M lub H, rób przerwy na schłodzenie korony, nie przekraczaj zalecanych obrotów dla średnicy. Ochrona osobista: okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze, obuwie ochronne; półmaska przeciwpyłowa FFP2/FFP3.

Wiertło koronowe Zenesis 450 mm na sucho: budowa i wymiary



Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Zenesis – producent: Top Diamond Tools, Biała Podlaska; kraj pochodzenia: Korea Południowa.

■ Dostępne średnice – Zenesis 450 mm na sucho (15 poz.)

Ø [mm]	Mocowanie	Segment [mm]	Długość	Ø [mm]	Mocowanie	Segment [mm]	Długość
32	1/2"	–	450 mm	102	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
42	1/2"	–	450 mm	112	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
52	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm	122	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
62	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm	132	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
67	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm	142	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
72	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm	152	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
82	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm	162	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm
92	5/4"	10 × 3,4 mm	450 mm				

Mocowanie 1/2" dla średnic do 42 mm, 5/4" dla pozostałych. Dostępność i ceny sprawdzisz w sklepie e-pamar.net.pl.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do kategorii Korony diamentowe w sklepie e-pamar.net.pl – wszystkie średnice, aktualne ceny i dostępność.

e-pamar.net.pl/196-ciecie-wiercenie-obrobka-betonu/wiertla-diamantowe/

Marka: Zenesis · **Producent:** Top Diamond Tools, ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska · **Kraj pochodzenia:** Korea Południowa