WKRĘT DO DREWNA DIN 571 8 × 130 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkręt do drewna DIN 571 8 × 130 z niepełnym gwintem, łbem sześciokątnym SW-13 i ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 100 szt.; długość gwintu: co najmniej 0,6 × L = 78 mm.

8 × 130 | DIN 571 | ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | SW-13 | 100 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 8 mm.
- Długość całkowita Lw = 130 mm.
- Długość gwintu: co najmniej 0,6 × L = 78 mm.
- Łeb sześciokątny SW-13.
- Stal węglowa.
- Biały ocynk galwaniczny.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż w drewnie klejonym i płytach drewnopochodnych
- Mocowanie elementów stalowych do drewna
- Mocowanie elementów PVC do podłoża drewnianego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**8 × 130**	d × Lw
Norma handlowa	**DIN 571**	dane produktu
Rodzaj gwintu	**niepełny**	konstrukcja
Długość gwintu Lg	**co najmniej 0,6 × L = 78 mm**	karta źródłowa
Łeb / klucz	**SW-13**	sześciokątny
Materiał	**stal węglowa**	karta źródłowa
Powłoka	**ocynk galwaniczny biały**	dane produktu
Opakowanie	**100 szt.**	dane sklepu
Średnica rdzenia d1	**5,6 mm**	karta źródłowa
Wymiar łba dh	**13 mm**	karta źródłowa
Moment uplastyczniający My,k	**25,04 Nm**	EN 14592
Nośność na rozciąganie ftens,k	**13,49 kN**	EN 14592

Karta techniczna rodziny K przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametrów spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.

Sposób użycia

01 Sprawdź wymiar
Potwierdź DIN 571 8 × 130 i ocynk galwaniczny.

02 Oceń podłoże
Wyklucz drewno uszkodzone, popękane lub z oznakami zgnilizny.

03 Nawierć otwór
Przygotuj otwór prowadzący zgodny z projektem i właściwościami drewna.

04 Dobierz klucz
Użyj nasadki SW-13 osadzonej bez luzu.

05 Skontroluj docisk
Zakończ po uzyskaniu wymaganego przylegania bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, średnica otworu, rozstaw, odległości od krawędzi i głębokość zakotwienia wynikają z projektu. Źródło nie podaje jednej wartości dla każdego połączenia.

Geometria DIN 571 8 × 130

Lw 130 mm · Lg co najmniej 0,6 × L = 78 mm · SW-13

Powłoka

Ocynk galwaniczny biały; przechowuj sucho i chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.

Badania i certyfikaty

- DIN 571 – oznaczenie produktu w e-Pamar
- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – karta źródłowa rodziny
- stal węglowa i ocynk galwaniczny – dane źródłowe
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych nasadek.

Rysunek wymiarowy – wkręt DIN 571 8 × 130



Rysunek użytkownika · Lw - długość całkowita · dw - średnica gwintu

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna DIN 571 8 × 130 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-571-8x130-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkręt do drewna DIN 571 8 × 130 · 5718130ZN · ocynk galwaniczny · SW-13

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametrów nie uzupełniano.