


PRĘT GWINTOWANY DO KOTWY CHEMICZNEJ

M10 x 130 | KLASA 8.8 | OCYNK OGNIOWY HDG

Stalowy pręt gwintowany do wykonywania zamocowań z użyciem kompatybilnej żywicy kotwiącej. Pełny gwint umożliwia elastyczne dopasowanie głębokości osadzenia.

Rysunek wymiarowy



Schemat poglądowy. Wymiary w mm; geometria zakończeń może zależeć od partii produktu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Pręt gwintowany do kotwy chemicznej
Rozmiar gwintu	M10
Długość całkowita L	130 mm
Materiał	Stal
Klasa własności mechanicznych	8.8
Pokrycie ochronne	Ocynk ogniowy (HDG)
Kod produktu	976101308.8FZ
Ilość w opakowaniu	50 szt.

Zastosowanie

- ☒ Mocowanie elementów konstrukcyjnych z użyciem odpowiedniej kotwy chemicznej.
- ☒ Zamocowania w betonie i murze - zgodnie z zakresem zastosowania wybranej żywicy.
- ☒ Połączenia wymagające wysokiej wytrzymałości pręta i ochrony antykorozyjnej HDG.

Wskazówki montażowe

Nośność zamocowania zależy od podłoża, rodzaju żywicy, średnicy i czystości otworu, głębokości osadzenia oraz warunków montażu. Otwór przygotuj i pręt osadź zgodnie z instrukcją oraz dokumentacją techniczną producenta zastosowanej kotwy chemicznej.

