

Tarcza do cięcia Tyrolit PREMIUM 2w1 125 × 1,0 × 22,23 mm

Najwyższa linia ściernic do cięcia Tyrolit PREMIUM 2w1 – najkrótszy czas cięcia i szczególnie długa trwałość na stali i stali nierdzewnej. Wymiar 125 × 1,0 × 22,23 mm, specyfikacja A 60 Q- BFP. Nr katalogowy Tyrolit: 34332792. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT

PREMIUM 2W1

125 MM

1,0 MM

A60Q-BFP

Właściwości

- **Wymiar 125 × 1,0 × 22,23 mm** – bardzo cienka tarcza: najszybsze wejście w materiał, wąska szczelina, minimalne zadziory i małe nagrzewanie; do blach, cienkościennych profili i rur, także nierdzewnych.
- **Linia PREMIUM 2w1** – czystość chemiczna zapobiega korozji, korozji wżerowej i spadkowi wytrzymałości zmęczeniowej – najlepsze rezultaty także na stali nierdzewnej.
- **Ziarno i spoivo** – konwencjonalne (A+C); żywica (wzmocniona siatką).
- **Średnica 125 mm** – do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał** – stal i stal nierdzewna
- **Prace** – do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału
- **Konstrukcje stalowe** – balustrady, bramy, hale
- **Warsztat** – ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	tarcza do cięcia	ściernica spojona
Producent	TYROLIT	linia PREMIUM 2w1
Nr katalogowy	34332792	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 1,0 × 22,23 mm	D × T × H
Średnica (D)	125 mm	
Grubość (T)	1,0 mm	
Otwór (H)	22,23 mm	do szlifierek kątowych
Kształt	41 – płaska	
Ziarno	konwencjonalne (A+C)	
Ziarnistość	60	
Specyfikacja	A 60 Q- BFP	wg Tyrolit
Spoivo	żywica (wzmocniona siatką)	
Materiał obrabiany	stal i stal nierdzewna	
Narzędzie	szlifierka kątowa Ø 125 mm	z osłoną
Opakowanie producenta	25 szt.	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	EN 12413	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do cięcia PREMIUM 2w1”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź

Tarcza bez pęknięć, data ważności i prędkość z etykiety zgodne ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj

Kołnierze czyste, tarcza na otworze 22,23 mm, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Rozpędź

Próbny bieg bez obciążenia, potem wejście w materiał bez uderzenia.

04 Tnij

Prowadź prosto w płaszczyźnie tarczy, bez wyginania i docisku na siłę.

05 Zakończ

Odczekaj do zatrzymania tarczy; wymień tarczę zużytą lub uszkodzoną.

Ważne: tarcze do cięcia 125 × 1,0 × 22,23 mm nie wolno używać do szlifowania bokiem. Pracuj zawsze z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy



Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

Średnica: Ø 125 mm - szlifierka kąтова 125 mm

Grubość: 1,0 mm - bardzo cienka tarcza

Inny wariant: PREMIUM 2w1 125 × 1,6 × 22,23 mm (34332794)

Inna linia: Tyrolit BASIC 2w1 (34332871)

Szlifierka: kąтова Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami - nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: PREMIUM 2w1 - „Ściernice do cięcia PREMIUM 2w1”
- nr katalogowy: 34332792 · spec. A 60 Q- BFP
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo - w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.
Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.
Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do cięcia Tyrolit PREMIUM 2w1 125 × 1,0 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl - aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-ciecia-premium-125-x-10-x-2223.html