

Dysk podporowy Tyrolit BASIC do krążków fibrowych 125 × 22 mm M14 HARD

Dysk podporowy (podtrzymujący) Tyrolit BASIC do krążków fibrowych 125 mm – zapewnia najlepsze podparcie podczas pracy z krążkami fibrowymi. Wymiar 125 × 22 mm, mocowanie M14, specyfikacja HARD, maks. 12 300 obr/min. Faktura VAT.

125 × 22 MM

M14

HARD

12 300 OBR/MIN

Właściwości

- **Dobre podparcie** – podczas szlifowania powierzchni
- **Twardość HARD** – sztywne podparcie
- **125 × 22 mm** – do krążków fibrowych 125 mm
- **Maks. 12 300 obr/min** – szlifierka kątowa

Zastosowanie

- **Krążki fibrowe** – podparcie krążka 125 mm
- **Szlifowanie powierzchni** – stal i stal nierdzewna
- **Usuwanie spoin** – z krążkiem fibrowym

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	Tyrolit, Akcesoria BASIC	
Numer katalogowy	709997	= symbol e-Pamar
Wymiar	125 × 22 mm	
Mocowanie	M14	do potwierdzenia na produkcie
Specyfikacja (twardość)	HARD	
Maks. prędkość obrotowa	12 300 obr/min	
Przeznaczenie	krążki fibrowe 125 mm	
Opakowanie producenta	5 szt.	w e-Pamar: Szt
BASIC 709997	HARD	M14 · ten produkt
BASIC 710002	HARD	5/8"
PREMIUM 709993	HARD	—
PREMIUM 709991	VERY HARD	—

Dane wg karty produktu Tyrolit (tyrolit.com).

Sposób użycia

01 Odłącz

Odłącz szlifierkę od zasilania, zdejmij osłonę tarczy wg instrukcji.

02 Dysk podporowy

Nakręć/załóż dysk podporowy na wrzeciono M14.

03 Krążek

Nałóż krążek fibrowy 125 mm i dokręć nakrętkę.

04 Kontrola

Sprawdź bicie i dokręcenie, obroty szlifierki $\leq 12\,300$ obr/min.

05 Praca

Pracuj pod kątem do powierzchni, nie dociskaj krawędzią dysku.

Ważne: dysk podporowy i krążek muszą mieć tę samą średnicę; nie przekraczaj 12 300 obr/min.

Rysunek wymiarowy

widok z góry



BASIC M14 HARD

125 × 22 mm
mocowanie M14
twardość HARD
maks. 12 300 obr/min
do krążków fibrowych

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

Ø 125: = średnica krążka
M14: zgodny z wrzecionem
HARD: uniwersalny
12 300: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Chroń przed odkształceniem – nie przygniataj.
- Czyść z pyłu po pracy.

Dokumenty i zgodność

- Tyrolit BASIC, 125 × 22 mm
- specyfikacja HARD, mocowanie M14
- maks. 12 300 obr/min
- porównanie dysków BASIC / PREMIUM
- symbol e-Pamar: 709997

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk podporowy Tyrolit BASIC do krążków fibrowych 125 × 22 mm M14 HARD w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dyski-do-krzolkow-fibrowych-basic-125-x-22.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Tyrolit). Wiążące są aktualne dane producenta.