# Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P360 bez otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip White Line – wszechstronny materiał ścierny z mocowaniem welurowym (rzep). Średnica 125 mm, bez otworów, gradacja P360, ziarno tlenek aluminium, papier klasy C z welurem, z powłoką lubrykacyjną. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

**Ø 125 MM** **P360** **BEZ OTWORÓW** **RZEP**

## Właściwości

- **Szybkość pracy –** krótszy czas obróbki
- **Odporność na zapychanie –** przedłużony czas szlifowania
- **Różnorodność użycia –** dobry stosunek jakości do ceny
- **Podłoże z nylonowego rzepu –** szybkie i łatwe mocowanie

## Zastosowanie

- **Etap pracy –** szlifowanie wykończeniowe – podkłady, przygotowanie pod lakier
- **Podłoża –** szpachlówki, stary lakier, podkłady, włókno szklane, żelkot
- **Rynki –** motoryzacja, budownictwo, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / uwagi |
|---|---|---|
| Producent / linia | **Indasa Rhynogrip White Line** | |
| Symbol | **19603** | |
| Średnica | **125 mm** | |
| Otwory | **bez otworów** | |
| Gradacja | **P360** | zakres linii: P40–P600 |
| Ziarno | **tlenek aluminium** | |
| Spoiwo | **zmodyfikowane żywice syntetyczne** | |
| Podkład | **papier klasy C z welurem** | dla P360 |
| Powłoka lubrykacyjna | **tak** | dla P360 |
| Mocowanie | **rzep (welur)** | |
| Praca | **na sucho** | |
| Opakowanie | **Szt** | sprzedaż na sztuki |

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

## Sposób użycia

**01 Talerz**
Sprawdź, czy talerz ma Ø 125 mm i rzep w dobrym stanie.

**02 Otwory**
Krążek bez otworów – przy odciągu wybierz wersję z otworami.

**03 Start**
Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.


**04 Nacisk**
Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.

**05 Kolejna gradacja**
Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krążek wymień – nie zwiększaj nacisku.

## Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw







**White 125 P360 bez otw.**

Ø 125 mm, bez otworów
gradacja P360
papier klasy C z welurem
z powłoką lubrykacyjną
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

## Dobór – w praktyce

**P360:** szlifowanie wykończeniowe

**Ø 125:** średnica talerza szlifierki

**bez otw.:** zgodnie z talerzem / odciągiem

**White Line:** uniwersalny, do P600

## Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krążki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krążek przeznaczony do pracy na sucho.

## Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip White Line, Ø 125 mm, bez otworów
- P360, papier klasy C z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 19603

## Bezpieczeństwo – w skrócie

**Oczy:** okulary lub przyłbica.

**Pył:** odciąg i ochrona dróg oddechowych.

**Słuch:** ochronniki przy pracy maszynowej.

## Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P360 bez otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

**e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-white-line-p360-bez-otworow.html**

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.