Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P60 8 otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip White Line – wszechstronny materiał ścierny z mocowaniem welurowym (rzep). Średnica 125 mm, 8 otworów, gradacja P60, ziarno tlenek aluminium, papier klasy D z welurem. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

Ø 125 MM | P60 | 8 OTWORÓW | RZEP

Właściwości

- **Szybkość pracy –** krótszy czas obróbki
- **Odporność na zapychanie –** przedłużony czas szlifowania
- **Różnorodność użycia –** dobry stosunek jakości do ceny
- **Podłoże z nylonowego rzepu –** szybkie i łatwe mocowanie

Zastosowanie

- **Etap pracy –** szlifowanie zgrubne – zdzieranie starych powłok, wyrównywanie
- **Podłoża –** szpachlówki, stary lakier, podkłady, włókno szklane, żelkot
- **Rynki –** motoryzacja, budownictwo, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	**Indasa Rhynogrip White Line**	
Symbol	**2698**	
Średnica	**125 mm**	
Otwory	**8 otworów**	
Gradacja	**P60**	zakres linii: P40–P600
Ziarno	**tlenek aluminium**	
Spoiwo	**zmodyfikowane żywice syntetyczne**	
Podkład	**papier klasy D z welurem**	dla P60
Powłoka lubrykacyjna	**nie**	dla P60
Mocowanie	**rzep (welur)**	
Praca	**na sucho**	
Opakowanie	**Szt**	sprzedaż na sztuki

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Talerz
Sprawdź, czy talerz ma Ø 125 mm i rzep w dobrym stanie.

02 Otwory
Nałóż krążek tak, by 8 otworów pokryło się z otworami talerza.

03 Start
Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.


04 Nacisk
Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.

05 Kolejna gradacja
Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krążek wymień – nie zwiększaj nacisku.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw





White 125 P60 8 otw.

Ø 125 mm, 8 otworów
gradacja P60
papier klasy D z welurem
bez powłoki lubrykacyjnej
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

P60: szlifowanie zgrubne

Ø 125: średnica talerza szlifierki

8 otw.: zgodnie z talerzem / odciągiem

White Line: uniwersalny, do P600

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krążki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krążek przeznaczony do pracy na sucho.

Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip White Line, Ø 125 mm, 8 otworów
- P60, papier klasy D z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 2698

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip White Line 125 mm P60 8 otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-white-line-p60-8-otworow.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.