# Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip Red Line 150 mm P40 bez otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip Red Line – ziarno ścierne Red Line z wygodą systemu mocowania Rhynogrip. Średnica 150 mm, bez otworów, gradacja P40, ziarno tlenek aluminium, papier klasy D z welurem. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

Ø 150 MM | P40 | BEZ OTWORÓW | RZEP

## Właściwości

- **Wysoka elastyczność –** dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
- **Równomierna grubość rys –** optymalne przygotowanie powierzchni
- **Wysoka siła wiązania żywicy –** minimalna utrata ziarna
- **Odporność na zapychanie –** przedłużony czas szlifowania

## Zastosowanie

- **Etap pracy –** szlifowanie zgrubne – zdzieranie starych powłok, wyrównywanie
- **Podłoża –** szpachlówki, stary lakier, podkłady, lakiery, lakiery bezbarwne
- **Rynki –** motoryzacja, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / uwagi |
|---|---|---|
| Producent / linia | **Indasa Rhynogrip Red Line** | |
| Symbol | **3046** | |
| Średnica | **150 mm** | |
| Otwory | **bez otworów** | |
| Gradacja | **P40** | zakres linii: P40–P2000 |
| Ziarno | **tlenek aluminium** | |
| Spoiwo | **zmodyfikowane żywice syntetyczne** | |
| Podkład | **papier klasy D z welurem** | dla P40 |
| Powłoka lubrykacyjna | **nie** | dla P40 |
| Mocowanie | **rzep (welur)** | |
| Praca | **na sucho** | |
| Opakowanie | **Szt** | sprzedaż na sztuki |

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

## Sposób użycia

**01 Talerz**
Sprawdź, czy talerz ma Ø 150 mm i rzep w dobrym stanie.

**02 Otwory**
Krążek bez otworów – przy odciągu wybierz wersję z otworami.

**03 Start**
Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.


**04 Nacisk**
Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.


**05 Kolejna gradacja**
Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krążek wymień – nie zwiększaj nacisku.

## Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw




**Red 150 P40 bez otw.**

Ø 150 mm, bez otworów
gradacja P40
papier klasy D z welurem
bez powłoki lubrykacyjnej
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

## Dobór – w praktyce

**P40:** szlifowanie zgrubne

**Ø 150:** średnica talerza szlifierki

**bez otw.:** zgodnie z talerzem / odciągiem

**Red Line:** elastyczny, do P2000

## Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krążki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krążek przeznaczony do pracy na sucho.

## Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip Red Line, Ø 150 mm, bez otworów
- P40, papier klasy D z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 3046

## Bezpieczeństwo – w skrócie

**Oczy:** okulary lub przyłbica.

**Pył:** odciąg i ochrona dróg oddechowych.

**Słuch:** ochronniki przy pracy maszynowej.

## Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip Red Line 150 mm P40 bez otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

**e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-red-line-150mm-p40-bez-otworow.html**

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.