

Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip Red Line 150 mm P220 15 otworów

Krążek ścierny Indasa Rhynogrip Red Line – ziarno ścierne Red Line z wygodą systemu mocowania Rhynogrip. Średnica 150 mm, 15 otworów, gradacja P220, ziarno tlenek aluminium, papier klasy B lateksowy z welurem, z powłoką lubrykacyjną. Do szlifowania na sucho. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

Ø 150 MM

P220

15 OTWORÓW

RZEP

Właściwości

- **Wysoka elastyczność** – dopasowuje się do krzywizn i profilowanych powierzchni
- **Równomierna grubość rys** – optymalne przygotowanie powierzchni
- **Wysoka siła wiązania żywicy** – minimalna utrata ziarna
- **Odporność na zapychanie** – przedłużony czas szlifowania

Zastosowanie

- **Etap pracy** – szlifowanie wykończeniowe – podkłady, przygotowanie pod lakier
- **Podłoża** – szpachlówki, stary lakier, podkłady, lakiery, lakiery bezbarwne
- **Rynki** – motoryzacja, kompozyty, przemysł i produkcja, drzewny i meblowy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	Indasa Rhynogrip Red Line	
Symbol	392485	
Średnica	150 mm	
Otworki	15 otworów	
Gradacja	P220	zakres linii: P40–P2000
Ziarno	tlenek aluminium	
Spoivo	zmodyfikowane żywice syntetyczne	
Podkład	papier klasy B lateksowy z welurem	dla P220
Powłoka lubrykacyjna	tak	dla P220
Mocowanie	rzep (welur)	
Praca	na sucho	
Opakowanie	Szt	sprzedaż na sztuki

Dane wg Indasa (indasa-abrasives.com). Etapy pracy dla gradacji podano orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Talerz

Sprawdź, czy talerz ma Ø 150 mm i rzep w dobrym stanie.

02 Otwory

Nałóż krążek tak, by 15 otworów pokryło się z otworami talerza.

03 Start

Uruchom szlifierkę na powierzchni, prowadź ją płasko.

04 Nacisk

Pracuj lekkim, równym naciskiem – nie przechylaj szlifierki.


05 Kolejna gradacja

Przechodź stopniowo do drobniejszych gradacji, nie pomijając zbyt wielu.

Ważne: przed zmianą gradacji usuń pył z powierzchni; zapchany lub zużyty krążek wymień – nie zwiększaj nacisku.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



Ø 150 mm

ziarno Al₂O₃ P220
papier B
welur (rzep)

Red 150 P220 15 otw.

Ø 150 mm, 15 otworów
gradacja P220
papier klasy B lateksowy z welurem
z powłoką lubrykacyjną
mocowanie: rzep, na sucho

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

P220: szlifowanie wykończeniowe

Ø 150: średnica talerza szlifierki

15 otw.: zgodnie z talerzem / odciągiem

Red Line: elastyczny, do P2000

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- Krążki trzymaj płasko w opakowaniu – chroń rzep przed zabrudzeniem.
- Nie stosuj na mokro – krążek przeznaczony do pracy na sucho.

Dokumenty i zgodność

- Indasa Rhynogrip Red Line, Ø 150 mm, 15 otworów
- P220, papier klasy B lateksowy z welurem
- ziarno tlenek aluminium, spoiwo żywiczne
- tabela gradacji z etapami pracy
- symbol e-Pamar: 392485

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Krążek ścierny na rzep Indasa Rhynogrip Red Line 150 mm P220 15 otworów w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/papier-na-rzep-rhynogrip-red-line-150mm-p220-15-otworow.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Indasa). Wiążące są aktualne dane producenta.