Dysk podporowy Tyrolit PREMIUM do krążków fibrowych 125 × 22 mm HARD

Dysk podporowy (podtrzymujący) Tyrolit PREMIUM do krążków fibrowych 125 mm – zapewnia najlepsze podparcie podczas pracy z krążkami fibrowymi. Wymiar 125 × 22 mm, specyfikacja HARD, maks. 12 300 obr/min. Faktura VAT.

125 × 22 MM **PREMIUM** **HARD** **12 300 OBR/MIN**

Właściwości

- **Różne twardości –** dobór do wymaganego usuwania naddatku
- **Cyrkulacja powietrza –** mniejsze nagrzewanie detalu i narzędzia
- **Twardość HARD –** sztywne podparcie
- **125 × 22 mm –** do krążków fibrowych 125 mm

Zastosowanie

- **Krążki fibrowe –** podparcie krążka 125 mm
- **Szlifowanie powierzchni –** stal i stal nierdzewna
- **Usuwanie spoin –** z krążkiem fibrowym

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / linia	**Tyrolit, Akcesoria PREMIUM**	
Numer katalogowy	**709993**	= symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 22 mm**	
Mocowanie	**nie podano w karcie Tyrolit**	do potwierdzenia na produkcie
Specyfikacja (twardość)	**HARD**	
Maks. prędkość obrotowa	**12 300 obr/min**	
Przeznaczenie	**krążki fibrowe 125 mm**	
Opakowanie producenta	**5 szt.**	w e-Pamar: Szt
BASIC 709997	**HARD**	M14
BASIC 710002	**HARD**	5/8"
PREMIUM 709993	**HARD**	— · ten produkt
PREMIUM 709991	**VERY HARD**	—

Dane wg karty produktu Tyrolit (tyrolit.com).

Sposób użycia

01 Odłącz
Odłącz szlifierkę od zasilania, zdejmij osłonę tarczy wg instrukcji.

02 Dysk podporowy
Nakręć/załóż dysk podporowy na wrzeciono.

03 Krążek
Nałóż krążek fibrowy 125 mm i dokręć nakrętkę.


04 Kontrola
Sprawdź bicie i dokręcenie, obroty szlifierki ≤ 12 300 obr/min.

05 Praca
Pracuj pod kątem do powierzchni, nie dociskaj krawędzią dysku.

Ważne: dysk podporowy i krążek muszą mieć tę samą średnicę; nie przekraczaj 12 300 obr/min.

Rysunek wymiarowy

widok z góry



PREMIUM HARD

125 × 22 mm
mocowanie: wg producenta
twardość HARD
maks. 12 300 obr/min
do krążków fibrowych

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Ø 125: = średnica krążka

gwint: zgodny z wrzecionem

HARD: uniwersalny

12 300: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Chroń przed odkształceniem – nie przygniataj.
- Czyść z pyłu po pracy.

Dokumenty i zgodność

- Tyrolit PREMIUM, 125 × 22 mm
- specyfikacja HARD
- maks. 12 300 obr/min
- porównanie dysków BASIC / PREMIUM
- symbol e-Pamar: 709993

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk podporowy Tyrolit PREMIUM do krążków fibrowych 125 × 22 mm HARD w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dyski-do-krazkow-fibrowych-premium-125-x-22.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (Tyrolit). Wiążące są aktualne dane producenta.