

Dysk fibrowy 3M Cubitron II 982C 180 × 22 mm, 60+

Dysk fibrowy 3M Cubitron II 982C – precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne 3M – szybkie szlifowanie przy mniejszym nacisku, nawet do dwóch razy większa trwałość niż konwencjonalne dyski (wg 3M). Wymiar 180 × 22 mm, ziarno 60+, maks. 8600 obr/min. Faktura VAT.

180 × 22 MM

60+

RDZAWOCZERWONY

8600 OBR/MIN

Właściwości

- Ziarno precyzyjne 3M - ceramika kształtowana – szybkie cięcie
- Mniejszy nacisk - mniejsze zmęczenie operatora
- Sztwywny podkład z fibry - odporny na rozerwanie
- Nasyp otwarty - kolor rdzawoczerwony

Zastosowanie

- Usuwanie spoin - szlifowanie spoin, nadlewków
- Fazowanie - krawędzie przed spawaniem
- Materiały - stal węglowa, wszystkie metale

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / typ	3M Cubitron II 982C	
Średnica	180 mm	
Otwór centralny	22 mm	
Ziarno	60+	oznaczenie 3M
Materiał ścierny	ceramika precyzyjna (ziarno kształtowane 3M)	
Podkład	włókno (fibra wulkanizowana)	
Spoivo	żywica	
Typ nasypu	nasyp otwarty	
Kolor	rdzawoczerwony	
Maks. prędkość	8600 obr/min	wg 3M Polska
Praca	na mokro lub na sucho	
Symbol e-Pamar	7000028197	
Opakowanie	Szt	sprzedaż na sztuki
125 mm, 36+	12 000	nasyp otwarty
125 mm, 60+	12 000	nasyp otwarty
125 mm, 80+	12 000	nasyp otwarty
180 mm, 36+	8500	nasyp otwarty
180 mm, 60+	8600	nasyp otwarty · ten produkt
180 mm, 80+	8600	nasyp otwarty

Dane wg 3M Polska (3mpolska.pl) i katalogu 3M ASD 2024 (Polska).

Sposób użycia

01 Podkładka

Założ podkładkę (dysk podporowy) Ø 180 mm.

02 Dysk

Nałóż dysk fibrowy i dokręć nakrętkę.

03 Obroty

Sprawdź, czy obroty szlifierki nie przekraczają 8600 obr/min.

04 Prowadzenie

Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, bez nadmiernego nacisku – ziarno precyzyjne skrawa przy mniejszym nacisku (wg 3M).


05 Wymiana

Wymień dysk, gdy przestaje skrawać lub jest uszkodzony.

Ważne: dysk fibrowy stosuj wyłącznie z podkładką o tej samej średnicy; nie przekraczaj maksymalnej prędkości.

Rysunek wymiarowy

widok z góry i przekrój warstw



ziarno ceramiczne
podkład: fibra

982C 180 60+

180 × 22 mm

ziarno 60+

maks. 8600 obr/min

kolor rdzawoczerwony

nasyp otwarty

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

982C: stal węglowa

60+: pośrednio

Ø 180: z podkładką Ø 180

8600: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra chłonie wilgoć.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj dysków odkształconych.

Dokumenty i zgodność

- 3M Cubitron II 982C, 180 × 22 mm
- ziarno 60+, nasyp otwarty, kolor rdzawoczerwony
- maks. 8600 obr/min
- dane wg 3M Polska
- symbol e-Pamar: 7000028197

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk fibrowy 3M Cubitron II 982C 180 × 22 mm, 60+ w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-fibrowy-3m-cubitron-ii-982c-180-x-22-p60.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta (3M). Wiążące są aktualne dane producenta.