Tarcza do cięcia Tyrolit BASIC 2w1 125 × 1,0 × 22,23 mm

Ekonomiczna ściernica do cięcia linii BASIC 2w1 – jedna tarcza do stali i stali nierdzewnej, do wszystkich znormalizowanych szlifierek kątowych. Wymiar 125 × 1,0 × 22,23 mm, specyfikacja A 60 Q- BFB. Nr katalogowy Tyrolit: 34332871. Sprzedaż na sztuki, faktura VAT.

TYROLIT | BASIC 2W1 | 125 MM | 1,0 MM | A60Q-BFB

Właściwości

- **Wymiar 125 × 1,0 × 22,23 mm –** bardzo cienka tarcza: najszybsze wejście w materiał, wąska szczelina, minimalne zadziory i małe nagrzewanie; do blach, cienkościennych profili i rur, także nierdzewnych.
- **Linia BASIC 2w1 –** Czystość chemiczna umożliwiająca pracę na stali i stali nierdzewnej.
- **Ziarno i spoiwo –** konwencjonalne (A+C); żywica (wzmocniona siatką).
- **Średnica 125 mm –** do szlifierek kątowych 125 mm, najczęściej używanych w warsztacie i na montażu; dobra kontrola przy pracy w ciasnych miejscach.

Zastosowanie

- **Materiał –** stal i stal nierdzewna
- **Prace –** do cięcia arkuszy blach, profili, rur, prętów i twardego materiału
- **Konstrukcje stalowe –** balustrady, bramy, hale
- **Warsztat –** ślusarstwo, spawalnictwo

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**tarcza do cięcia**	ściernica spojona
Producent	**TYROLIT**	linia BASIC 2w1
Nr katalogowy	**34332871**	producenta = symbol e-Pamar
Wymiar	**125 × 1,0 × 22,23 mm**	D × T × H
Średnica (D)	**125 mm**	
Grubość (T)	**1,0 mm**	
Otwór (H)	**22,23 mm**	do szlifierek kątowych
Kształt	**41 – płaska**	
Ziarno	**konwencjonalne (A+C)**	
Ziarnistość	**60**	
Specyfikacja	**A 60 Q- BFB**	wg Tyrolit
Spoiwo	**żywica (wzmocniona siatką)**	
Materiał obrabiany	**stal i stal nierdzewna**	
Narzędzie	**szlifierka kątowa Ø 125 mm**	z osłoną
Opakowanie producenta	**25 szt.**	sprzedaż na sztuki
Norma bezpieczeństwa	**EN 12413**	ściernice spojone

Dane wg producenta: TYROLIT (tyrolit.com, karta katalogowa „Ściernice do cięcia BASIC 2w1”). Maksymalna prędkość obrotowa – wg etykiety tarczy.

Sposób użycia

01 Sprawdź
Tarcza bez pęknięć, data ważności i prędkość z etykiety zgodne ze szlifierką Ø 125 mm.

02 Zamocuj
Kołnierze czyste, tarcza na otworze 22,23 mm, osłona ustawiona od strony operatora.

03 Rozpędź
Próbny bieg bez obciążenia, potem wejście w materiał bez uderzenia.

04 Tnij
Prowadź prosto w płaszczyźnie tarczy, bez wyginania i docisku na siłę.

05 Zakończ
Odczekaj do zatrzymania tarczy; wymień tarczę zużytą lub uszkodzoną.

Ważne: tarczy do cięcia 125 × 1,0 × 22,23 mm nie wolno używać do szlifowania bokiem. Pracuj zawsze z osłoną i nie przekraczaj prędkości obrotowej podanej na etykiecie tarczy.

Rysunek wymiarowy



Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Średnica: Ø 125 mm – szlifierka kątowa 125 mm

Grubość: 1,0 mm – bardzo cienka tarcza

Inny wariant: BASIC 2w1 125 × 1,6 × 22,23 mm (34332873)

Inna linia: Tyrolit STANDARD 2w1 (34332851)

Szlifierka: kątowa Ø 125 mm, z osłoną

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, na płasko.
- Chroń przed wilgocią, mrozem i uderzeniami – nie używaj tarczy upuszczonej lub pękniętej.
- Przed użyciem sprawdź datę ważności nadrukowaną na tarczy lub etykiecie.

Dokumenty i zgodność

- producent: TYROLIT, Schwaz (Austria)
- linia: BASIC 2w1 – „Ściernice do cięcia BASIC 2w1”
- nr katalogowy: 34332871 · spec. A 60 Q- BFB
- norma bezpieczeństwa: EN 12413 (ściernice spojone)

Bezpieczeństwo – w skrócie

Osłona: zawsze założona, ustawiona od strony operatora.

Prędkość: nie wyższa niż na etykiecie tarczy.

Ochrona: okulary/przyłbica, ochronniki słuchu, rękawice.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Tarcza do cięcia Tyrolit BASIC 2w1 125 × 1,0 × 22,23 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-do-ciecia-basic-2w1-125-x-10-x-2223.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych producenta TYROLIT (tyrolit.com). Dokument nie zastępuje instrukcji szlifierki ani informacji bezpieczeństwa na opakowaniu tarczy.