Dysk fibrowy 3M Cubitron II 982C 125 × 22 mm, 60+

Dysk fibrowy 3M Cubitron II 982C – precyzyjnie kształtowane ziarno ceramiczne 3M – szybkie szlifowanie przy mniejszym nacisku, nawet do dwóch razy większa trwałość niż konwencjonalne dyski (wg 3M). Wymiar 125 × 22 mm, ziarno 60+, maks. 12 000 obr/min. Faktura VAT.

125 × 22 MM | 60+ | RDZAWOCZERWONY | 12 000 OBR/MIN

Właściwości

- **Ziarno precyzyjne 3M –** ceramika kształtowana – szybkie cięcie
- **Mniejszy nacisk –** mniejsze zmęczenie operatora
- **Sztywny podkład z fibry –** odporny na rozerwanie
- **Nasyp otwarty –** kolor rdzawoczerwony

Zastosowanie

- **Usuwanie spoin –** szlifowanie spoin, nadlewków
- **Fazowanie –** krawędzie przed spawaniem
- **Materiały –** stal węglowa, wszystkie metale

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / typ	**3M Cubitron II 982C**	
Średnica	**125 mm**	
Otwór centralny	**22 mm**	
Ziarno	**60+**	oznaczenie 3M
Materiał ścierny	**ceramika precyzyjna (ziarno kształtowane 3M)**	
Podkład	**włókno (fibra wulkanizowana)**	
Spoiwo	**żywica**	
Typ nasypu	**nasyp otwarty**	
Kolor	**rdzawoczerwony**	
Maks. prędkość	**12 000 obr/min**	wg 3M Polska
Praca	**na mokro lub na sucho**	
Symbol e-Pamar	**7000028195**	
Opakowanie	**Szt**	sprzedaż na sztuki
125 mm, 36+	**12 000**	nasyp otwarty
125 mm, 60+	**12 000**	nasyp otwarty · ten produkt
125 mm, 80+	**12 000**	nasyp otwarty
180 mm, 36+	**8500**	nasyp otwarty
180 mm, 60+	**8600**	nasyp otwarty
180 mm, 80+	**8600**	nasyp otwarty

Dane wg 3M Polska (3mpolska.pl) i katalogu 3M ASD 2024 (Polska).

Sposób użycia

01 Podkładka
Załóż podkładkę (dysk podporowy) Ø 125 mm.

02 Dysk
Nałóż dysk fibrowy i dokręć nakrętką.

03 Obroty
Sprawdź, czy obroty szlifierki nie przekraczają 12 000 obr/min.

04 Prowadzenie
Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, bez nadmiernego nacisku – ziarno precyzyjne skrawa przy mniejszym nacisku (wg 3M).

05 Wymiana
Wymień dysk, gdy przestaje skrawać lub jest uszkodzony.

Ważne: dysk fibrowy stosuj wyłącznie z podkładką o tej samej średnicy; nie przekraczaj maksymalnej prędkości.

Rysunek wymiarowy





przekrój warstw

982C 125 60+

125 × 22 mm

ziarno 60+

maks. 12 000 obr/min

kolor rdzawoczerwony

nasyp otwarty

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

982C: stal węglowa

60+: pośrednio

Ø 125: z podkładką Ø 125

12 000: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra chłonie wilgoć.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj dysków odkształconych.

Dokumenty i zgodność

- 3M Cubitron II 982C, 125 × 22 mm
- ziarno 60+, nasyp otwarty, kolor rdzawoczerwony
- maks. 12 000 obr/min
- dane wg 3M Polska
- symbol e-Pamar: 7000028195

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk fibrowy 3M Cubitron II 982C 125 × 22 mm, 60+ w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-fibrowy-3m-cubitron-ii-982c-125-x-22-p60.html