Dysk fibrowy 3M Cubitron 3 1182C 180 × 22 mm, 80+

Dysk fibrowy 3M Cubitron 3 1182C – ceramiczne ziarno precyzyjne 3M Cubitron 3 – dłuższa żywotność, szybkość cięcia i spójność zużycia, także w zrobotyzowanym szlifowaniu spoin (wg 3M). Wymiar 180 × 22 mm (szczelinowy), ziarno 80+. Faktura VAT.

180 × 22 MM | 80+ | FIOLETOWY | CERAMIKA

Właściwości

- **Ziarno precyzyjne 3M –** ceramika kształtowana – szybkie cięcie
- **Mniejszy nacisk –** mniejsze zmęczenie operatora
- **Sztywny podkład z fibry –** odporny na rozerwanie
- **Nasyp otwarty –** kolor fioletowy

Zastosowanie

- **Usuwanie spoin –** szlifowanie spoin, nadlewków
- **Fazowanie –** krawędzie przed spawaniem
- **Materiały –** metale – usuwanie spoin, fazowanie, gratowanie

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Producent / typ	**3M Cubitron 3 1182C**	
Średnica	**180 mm**	
Otwór centralny	**22 mm, szczelinowy**	
Ziarno	**80+**	oznaczenie 3M
Materiał ścierny	**ceramika precyzyjna (ziarno kształtowane 3M)**	
Podkład	**włókno (fibra wulkanizowana)**	
Spoiwo	**żywica**	
Typ nasypu	**nasyp otwarty**	
Kolor	**fioletowy**	
Maks. prędkość	**nie podano dla 80+**	patrz oznaczenie na dysku
Praca	**szlifierka kątowa**	
Symbol e-Pamar	**700002817195**	
Opakowanie	**Szt**	sprzedaż na sztuki
125 mm, 36+	**12 250**	nasyp otwarty
125 mm, 60+	**—**	nasyp otwarty
125 mm, 80+	**—**	nasyp otwarty
180 mm, 36+	**8500**	nasyp otwarty
180 mm, 60+	**—**	nasyp otwarty
180 mm, 80+	**—**	nasyp otwarty · ten produkt

Dane wg 3M Polska (3mpolska.pl) i katalogu 3M ASD 2024 (Polska).

Sposób użycia

01 Podkładka
Załóż podkładkę (dysk podporowy) Ø 180 mm.

02 Dysk
Nałóż dysk fibrowy i dokręć nakrętką.

03 Obroty
Sprawdź, czy obroty szlifierki nie przekraczają wartości z oznaczenia dysku.

04 Prowadzenie
Pracuj pod niewielkim kątem do powierzchni, bez nadmiernego nacisku – ziarno precyzyjne skrawa przy mniejszym nacisku (wg 3M).

05 Wymiana
Wymień dysk, gdy przestaje skrawać lub jest uszkodzony.

Ważne: dysk fibrowy stosuj wyłącznie z podkładką o tej samej średnicy; nie przekraczaj maksymalnej prędkości.

Rysunek wymiarowy





przekrój warstw

1182C 180 80+

180 × 22 mm, szczelinowy

ziarno 80+

kolor fioletowy

nasyp otwarty

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

1182C: Cubitron 3

80+: wyrównanie

Ø 180: z podkładką Ø 180

—: maks. obr/min

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej – fibra chłonie wilgoć.
- Przechowuj płasko, w oryginalnym opakowaniu.
- Nie używaj dysków odkształconych.

Dokumenty i zgodność

- 3M Cubitron 3 1182C, 180 × 22 mm
- ziarno 80+, nasyp otwarty, kolor fioletowy
- obroty: wg oznaczenia na dysku
- dane wg 3M Polska
- symbol e-Pamar: 700002817195

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary lub przyłbica.

Pył: odciąg i ochrona dróg oddechowych.

Słuch: ochronniki przy pracy maszynowej.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Dysk fibrowy 3M Cubitron 3 1182C 180 × 22 mm, 80+ w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/dysk-fibrowy-3m-cubitron-iii-1182c-180-x-22-p80.html