Tarcza diamentowa segmentowa do betonu 230 mm – segment 12 mm

Tarcza diamentowa segmentowa Ø 230 mm do betonu: segment 12 mm wysokości i 2,4 mm szerokości, otwór mocujący 22,2 mm. Przeznaczona do szlifierki kątowej, praca na sucho. Zalecane materiały: beton, beton twardy i zbrojony i dachówka klasyczna; dopuszczalnie także granit i klinkier. Klasa jakości: profesjonalna ★★★★.

Ø 230 MM | SEGMENT 12 MM | OTWÓR 22,2 | SEGMENTOWA | NA SUCHO | 1 SZT.

Właściwości

- Segment 12 mm – Zapas diamentowej części roboczej na długą pracę.
- Rzaz 2,4 mm – Wąskie cięcie i mniej urobku.
- Konstrukcja segmentowa – Szczeliny między segmentami chłodzą tarczę.
- Otwór 22,2 mm – Pasuje do szlifierki kątowej.
- Na sucho – Warunki pracy podane dla tego modelu.
- Klasa profesjonalna – ★★★★ – do porównania z innymi tarczami.

Zastosowanie

- Beton i beton zbrojony – stropy, ściany, posadzki
- Dachówka i klinkier – pokrycia, elewacje
- Nawierzchnie – dylatacje, nacięcia, rozbiórki
- Prefabrykaty – krawężniki, płyty, bloczki

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Średnica D	**230 mm (rzeczywista 234 mm)**	
Wysokość segmentu	**12 mm**	część robocza
Szerokość segmentu	**2,4 mm**	szerokość rzazu
Otwór mocujący	**22,2 mm**	
Konstrukcja	**segmentowa, spawana laserowo**	segmenty diamentowe na stalowym dysku
Materiał zalecany	**beton, beton twardy i zbrojony i dachówka klasyczna**	
Materiał dopuszczalny	**granit i klinkier**	
Maszyna	**szlifierka kątowa**	
Warunki pracy	**na sucho**	
Klasa jakości	**profesjonalna ★★★★**	
Sprzedaż	**1 szt.**	symbol N4-230/12

Dane według oznaczenia i karty produktu dostawcy oraz zasad użytkowania tarcz diamentowych (PN-EN 13236).

Sposób użycia

01 Kontrola
Obejrzyj tarczę Ø 230 mm – bez pęknięć, wykruszonych segmentów i śladów przegrzania.

02 Montaż
Załóż tarczę na wrzeciono 22,2 mm zgodnie ze strzałką kierunku obrotów.

03 Rozruch
Uruchom maszynę i odczekaj, aż tarcza osiągnie pełne obroty, zanim dotknie materiału.

04 Cięcie
Prowadź tarczę prosto, bez skręcania i bocznego docisku; tnij etapami.

05 Chłodzenie
Co kilkadziesiąt sekund wycofaj tarczę z rzazu, by segment ostygł

Nie skręcaj tarczy w rzazie i nie szlifuj bokiem segmentów – grozi to pęknięciem dysku. Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia na tarczy. Pracuj w okularach, ochronnikach słuchu i masce przeciwpyłowej.

Tarcza 230/12 mm w skrócie

Tarczę Ø 230 mm montujesz na szlifierki kątowej z otworem 22,2 mm. Warunki pracy: na sucho.

Warunki pracy i chłodzenie

Na sucho wycofuj tarczę z rzazu co kilkadziesiąt sekund, by ostygła.

Badania i certyfikaty


- PN-EN 13236 – tarcze diamentowe (zasady bezpieczeństwa)
- segment 12 × 2,4 mm, otwór 22,2 mm
- klasa profesjonalna ★★★★
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie przekraczaj prędkości z oznaczenia tarczy. Nie używaj tarczy z rysami lub wykruszonymi segmentami. Osłona, okulary, ochronniki słuchu, maska przeciwpyłowa.

Rysunek wymiarowy – tarcza diamentowa 230/12 mm

widok z przodu i z boku – wymiary w mm



Tarcza segmentowa Ø 230 mm
do betonu twardego i zbrojonego · na sucho

Maszyna: szlifierka kątowa
Otwór: 22,2 mm
Segment: 12 × 2,4 mm
Klasa: profesjonalna ★★★★

Do cięcia
beton, beton twardy i zbrojony i dachówka klasyczna
dopuszczalnie: granit i klinkier

Rysunek poglądowy. Tarcza segmentowa do betonu twardego i zbrojonego · na sucho · segment 12 × 2,4 mm.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Tarcza diamentowa 230/12 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/tarcza-diam-23012mm-beton.html

W ofercie e-Pamar: tarcza diamentowa segmentowa do betonu 230 mm – segment 12 mm, 1 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** N4-230/12

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych dostawcy i PN-EN 13236.