Bit Torx Wekador T20 × 44,5 mm – gwint M6

Profesjonalny bit niemieckiego producenta ASW Wekador do śrub i wkrętów z gniazdem Torx. Gwint zewnętrzny M6 do maszyn i uchwytów z gwintowanym gniazdem. Profil T20, długość 44,5 mm. Sprzedaż na sztuki. Do łączników: wkręty o średnicy ok. 4,0–4,5 mm (orientacyjnie).

WEKADOR | PROFESSIONAL | T20 | 44,5 MM | GWINT M6

Właściwości

- **Profil T20** – Równoległe ramiona Torx ograniczają wyślizgiwanie się bitu (cam-out) i pozwalają przenieść wysoki moment.
- **Hartowanie Wekador** – specjalny proces hartowania (wg producenta).
- **Chwyt M6** – gwint zewnętrzny do gniazd gwintowanych.
- **Długość 44,5 mm** – bezpośrednio w szybkozłączu wkrętarki, przy łącznikach na powierzchni i w płytkich zagłębieniach.

Zastosowanie

- **Montaż stolarski** – meble, zabudowy, konstrukcje drewniane
- **Montaż budowlany** – płyty, profile, okucia
- **Instalacje** – elektryka, wentylacja, osprzęt
- **Warsztat i serwis** – maszyny, urządzenia, obudowy
- **Produkcja seryjna** – wkrętarki i zakrętarki stacjonarne

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	**bit (końcówka wkrętakowa) Torx**	linia Professional
Producent	**ASW Wekador**	Attendorn, Niemcy
Symbol	**TX2044.5GZM6B**	
Seria producenta	**1507**	
Profil roboczy	**T20 Torx**	
Długość całkowita (L)	**44,5 mm**	
Chwyt	**gwint zewnętrzny M6**	
Tryb pracy	**ręcznie i maszynowo, bez udaru**	do udaru – linia IMP
Sprzedaż	**szt**	
Łączniki (orientacyjnie)	**wkręty o średnicy ok. 4,0–4,5 mm (orientacyjnie)**	dobór wg gniazda

Dane wg katalogu producenta ASW GmbH & Co. KG (Wekador), asw-wekador.de. „Łączniki” – orientacyjny dobór; decyduje rozmiar gniazda łącznika.

Sposób użycia

01 Dobierz
Gniazdo łącznika = T20; długość 44,5 mm do położenia wkręta.

02 Zamocuj
Wkręć bit w gniazdo M6 narzędzia.

03 Ustaw
Bit w osi łącznika, pełne osadzenie w gnieździe.

04 Wkręcaj
Mała prędkość na starcie, stały docisk, ustaw sprzęgło.

05 Kontroluj
Wymień bit przy zaokrąglonych krawędziach.

Ważne: bit T20 × 44,5 mm linii Professional nie jest przeznaczony do zakrętarek udarowych (Wekador ma osobną linię IMP). Okulary ochronne przy pracy maszynowej.

Rysunek wymiarowy

widok z boku – rysunek poglądowy, wymiary w mm



Bit TORX T20 – 44,5 mm

L = 44,5 mm – długość całkowita

Końcówka: T20 (TORX)

Mocowanie: gwint zewnętrzny M6

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Łączniki: wkręty o średnicy ok. 4,0–4,5 mm (orientacyjnie)

Zasięg: bezpośrednio w szybkozłączu wkrętarki, przy łącznikach na powierzchni i w płytkich zagłębieniach

Krótszy: T20 × 25 mm (TX2025B)

Dłuższy: T20 × 50 mm (TX2050B)

Chwyt: gwint M6

Przechowywanie i konserwacja

- Kaseta lub uchwyt na bity, suche miejsce.
- Po pracy oczyść z pyłu i wiórów.
- Nie przechowuj luzem – chroni krawędzie T20.

Dokumenty i zgodność

- producent: ASW GmbH & Co. KG (Wekador), Attendorn, Niemcy
- seria: 1507
- chwyt: gwint M6
- symbol e-Pamar: TX2044.5GZM6B

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary przy pracy maszynowej.

Dłonie: nie trzymaj elementu na linii pracy bitu.

Wkrętarka: ustaw sprzęgło, bez trybu udarowego.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Bit Torx Wekador T20 × 44,5 mm w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/bit-tx20x445-gwint-zewnetrzny-m6-professional.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie katalogu producenta ASW Wekador (asw-wekador.de). Dobór łączników orientacyjny – decyduje rozmiar gniazda. Dokument nie zastępuje instrukcji narzędzia.