Nitonakrętka okrągła radełkowana z łbem płaskim M6 × 14,5 A2

Nitonakrętka ze stali nierdzewnej A2 z gwintem M6, korpus okrągły radełkowany, łeb płaski, wykonanie otwarte. Długość 14,5 mm, zakres zacisku 0,5–3,0 mm, otwór Ø 9 mm. Montaż jednostronny nitownicą do nitonakrętek.

M6 | L 14,5 MM | ZACISK 0,5–3,0 MM | OTWÓR Ø9 | A2

Właściwości

- **Gwint M6 –** trwały gwint w cienkim materiale.
- **Łeb płaski –** Ø 13 × 1,5 mm.
- **Korpus radełkowany –** Ø 8,9 mm – ogranicza obracanie.
- **Stal nierdzewna A2 –** wykonanie otwarte (przelotowe).

Zastosowanie

- **Montaż jednostronny –** profile zamknięte, rury, blachy
- **Branże –** konstrukcje, stolarka PVC/alu, obudowy, pojazdy
- **Grubość materiału –** 0,5–3,0 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Gwint d1	**M6**	metryczny, skok 1 mm
Długość l1	**14,5 mm**	pod łbem
Średnica korpusu d2	**Ø 8,9 mm**	korpus okrągły radełkowany
Średnica łba d3	**Ø 13 mm**	łeb płaski
Wysokość łba k	**1,5 mm**	
Część gładka l2	**7,5 mm**	strefa odkształcenia przy osadzaniu
Zakres zacisku	**0,5–3,0 mm**	łączna grubość materiału
Otwór montażowy	**Ø 9 mm**	wg danych katalogowych
Siła ścinania	**4900 N**	wartość katalogowa
Siła zrywająca	**18630 N**	wartość katalogowa
Materiał	**stal nierdzewna A2**	odporna na korozję
Wykonanie	**otwarta (przelotowa)**	
Masa 100 szt.	**ok. 0,416 kg**	orientacyjnie
Symbol	**RKP60530A2**	

Dane katalogowe dla rozmiaru M6 × 14,5. Siły ścinania i zrywania są wartościami katalogowymi dla samej nitonakrętki – nośność połączenia zależy od materiału podłoża i śruby.

Sposób użycia

01 Otwór
Wywierć otwór Ø 9 mm.

02 Gratowanie
Usuń zadziory – nitonakrętka musi przylegać łbem do materiału.

03 Nakręcenie
Nakręć nitonakrętkę na trzpień M6 nitownicy do oporu.

04 Osadzenie
Włóż w otwór i zaciśnij nitownicę – korpus spęcza się za materiałem.

05 Kontrola
Wykręć trzpień, sprawdź, czy nitonakrętka się nie obraca.

Ważne: łączna grubość materiału musi mieścić się w zakresie zacisku 0,5–3,0 mm. Poza tym zakresem nitonakrętka nie zaciśnie się prawidłowo – wybierz inną długość lub typ.

Rysunek wymiarowy

widok z boku / przekrój – rysunek poglądowy, wymiary w mm



Nitonakrętka M6 × 14,5 A2
okrągła radełkowana z łbem płaskim

d1 = M6 – gwint
l1 = 14,5 mm – długość
d2 = Ø8,9 mm – korpus
d3 = Ø13 mm – łeb
k = 1,5 mm – wysokość łba
l2 = 7,5 mm – część gładka
otwór Ø9 mm – w blasze
zacisk 0,5–3,0 mm – grubość

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór – w praktyce

Gwint: M6 – śruba i trzpień nitownicy

Zacisk: 0,5–3,0 mm łącznej grubości

Otwór: Ø 9 mm

Łeb: łeb płaski Ø 13 mm

Długość: 14,5 mm

Przechowywanie i konserwacja

- Przechowuj w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu.
- Chroń gwint przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
- Nie mieszaj z łącznikami ze stali węglowej – unikniesz zanieczyszczenia stali nierdzewnej.

Dokumenty i zgodność

- symbol PAMAR: RKP60530A2
- M6 × 14,5 mm, korpus okrągły radełkowany, łeb płaski
- stal nierdzewna A2, wykonanie otwarte
- masa 100 szt.: ok. 0,416 kg

Bezpieczeństwo – w skrócie

Oczy: okulary ochronne przy wierceniu.

Dłonie: rękawice – ostre krawędzie blach.

Narzędzie: trzpień M6 w dobrym stanie.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Nitonakrętka okrągła radełkowana z łbem płaskim M6 × 14,5 A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nitonakretka-m6x145-z-kolnierzem-plaskim-a2.html

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych katalogowych producenta. Wiążące są aktualne dane producenta.