

Nitonakrętka półsześciokątna z małym łbem stożkowym M12 × 24 A2

Nitonakrętka ze stali nierdzewnej A2 z gwintem M12, korpus półsześciokątny, mały łeb stożkowy, wykonanie otwarte. Długość 24 mm, zakres zacisku 1,0–4,0 mm, otwór sześciokątny pod SW 16 (e = 17,6 mm). Montaż jednostronny nitownicą do nitonakrętek.

M12

L 24 MM

ZACISK 1,0–4,0 MM

SW 16

A2

Właściwości

- **Gwint M12** – trwały gwint w cienkim materiale.
- **Mały łeb stożkowy** – Ø 17,5 × 0,6 mm.
- **Korpus półsześciokątny** – Ø 15,9 mm, SW 16.
- **Stal nierdzewna A2** – wykonanie otwarte (przelotowe).

Zastosowanie

- **Montaż jednostronny** – profile zamknięte, rury, blachy
- **Branże** – konstrukcje, stolarka PVC/alu, obudowy, pojazdy
- **Grubość materiału** – 1,0–4,0 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Gwint d1	M12	metryczny, skok 1,75 mm
Długość l1	24 mm	całkowita
Średnica korpusu d2	Ø 15,9 mm	korpus półsześciokątny
Średnica łba d3	Ø 17,5 mm	mały łeb stożkowy
Wysokość łba k	0,6 mm	
Część gładka l2	9,3 mm	strefa odkształcenia przy osadzaniu
Sześciokąt SW / e	SW 16 / e 17,6 mm	wymiar pod klucz / po narożach
Zakres zacisku	1,0–4,0 mm	łączna grubość materiału
Otwór montażowy	sześciokątny pod SW 16	zabezpiecza przed obrotem
Siła ścinania	5250 N	wartość katalogowa
Siła zrywająca	49423 N	wartość katalogowa
Materiał	stal nierdzewna A2	odporna na korozję
Wykonanie	otwarta (przelotowa)	
Masa 100 szt.	ok. 1,480 kg	orientacyjnie
Symbol	SKSM121040A2	

Dane katalogowe dla rozmiaru M12 × 24. Siły ścinania i zrywania są wartościami katalogowymi dla samej nitonakrętki – nośność połączenia zależy od materiału podłoża i śruby.

